# Fulltech 10W-60

## *Неперевершена ефективність за екстремальної їзди та екстремальних дорожніх умов*

### ОПИС ПРОДУКТУ

**Fulltech 10W-60,** синтетична моторна олива, розроблена за інноваційною мастильною технологією. Сучасна технологія присадок забезпечує неперевершену ефективність роботи двигуна при екстремальній їзді та в екстремальних дорожніх умовах. Спеціальна формула забезпечує легкий холодний пуск, створюючи тривку масляну плівку на поверхні деталей двигуна, та забезпечує низьку витрату оливи.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тонкий шар тривкої масляної плівки на поверхні деталей двигуна знижує тертя та ефективно знижує знос двигуна.
- Олива має високу стійкість до температурних впливів.
- Оливі притаманна висока стабільність в умовах високих температур.
- Відмінні показники плинності захищають двигун від зносу, забезпечуючи миттєве змащування деталей двигуна під час пуску в холодних погодних умовах.
- Олива має високу стійкість до зсуву і низьку випароруваність, знижуючи споживання оливи і запобігаючи забрудненню довкілля вуглеводнями.

### ЗАСТОСУВАННЯ

- Доцільна до використання у бензинових або дизельних двигунах нового покоління легкових і легких комерційних автомобілів.
- Особливо рекомендується для модифікованих і спортивних автомобілів.

### СПЕЦИФІКАЦІЇ

- ACEA A3/B3
- API SL/CF



Компанія - виробник : Opet Fuchs Madeni Yag Sanayi ve Ticaret A.Ş.
M.Kemal Atatürk B1vd, #12, AOSB Çiğli İzmir, 35620 Turkey
Компанія-Імпортер : ТОВ "Отокоч Україна"
Пр-т. Перемоги, 67Б Київ, 03062, Україна

Tel/Fax: +38 044 498 1088
info@opetoil.com.ua
opetoil.com.tr/en

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Щільність @15°C, г/мл | ASTM D 4052 | 0,850 |
| В'язкість @40°C, мм$^2$/с | ASTM D 445 | 173,0 |
| В'язкість @100°C, мм$^2$/с | ASTM D 445 | 23,5 |
| Індекс в'язкості | ASTM D 2270 | 175 |
| Температура спалаху, °C | ASTM D 92 | 230 |
| Температура застигання, °C | ASTM D 97 | -36 |
| Загальне лужне число, мгКОН/г | ASTM D 2896 | 9,6 |

## ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА – РЕКОМЕНДАЦІЇ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту безпеки матеріалу(MSDS).

*Технічні вимоги виробників транспортних засобів та устаткування, а також відповідні міжнародні стандарти були прийняті до уваги при підготовці змісту цієї Технічної інформації. Зміст даного документу не може розглядатися як гарантійні зобов'язання або тлумачитися будь-яким подібним чином з точки зору характеристик та застосування продукту.*

*Правильне застосування цього продукту, відповідність чинним законам та нормам є відповідальністю користувача. Opet Fuchs Madeni Yağ. San. Ve Tic. A.Ş. не несе відповідальність за будь-які збитки або пошкодження, спричинені неправильним використанням продукту та за наслідки, спричинені будь-якою небезпечною складовою вмісту продукту.*

*Цей технічний паспорт продукту дійсний з дати публікації. Зміст наданої Технічної Інформації може змінюватися без попередження. Будь ласка, зв'яжіться з технічним відділом Opet для отримання додаткової інформації.*



Компанія - виробник : Opet Fuchs Madeni Yag Sanayi ve Ticaret A.Ş.
M.Kemal Atatürk B1vd, #12, AOSB Çiğli İzmir, 35620 Turkey
Компанія-Імпортер : ТОВ "Отокоч Україна"
Пр-т. Перемоги, 67Б Київ, 03062, Украіна

Tel/Fax: +38 044 498 1088
info@opetoil.com.ua
opetoil.com.tr/en