Fulltech 5W-30

Неперевершена ефективність для подовжених інтервалів замін

ОПИС ПРОДУКТУ

Fulltech 5W-30, синтетична моторна олива, що задовольняє вимоги експлуатаційних показників для двигунів, виготовлених за новою технологією. Спеціально розроблена для Volkswagen, BMW та Mercedes-Benz. Також може використовуватися в інших дизельних або бензинових двигунах легкових і легких комерційних автомобілів. Спеціальна формула покращує ефективність систем обробки відпрацьованих газів,таких як Дизельний сажовий фільтр (DPF) та Трикомпонентний каталітичний нейтралізатор (TWC) та подовжує термін їх служби.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Передова технологія присадок забезпечує відмінний захист двигуна проти зносу в екстремальних умовах експлуатації.
- Покращені антифрикційні властивості забезпечують економію пального.
- Активні миючі властивості оливи запобігають утворенню відкладень і шламу, підтримують деталі двигуна у чистоті, скорочуючи експлуатаційні витрати.
- Неперевершена стійкість до температурних впливів та окислювання підтримує робочі показники упродовж довгих міжсервісних інтервалів, рекомендованих виробниками двигунів.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Доцільна до використання у бензинових або дизельних двигунах легкових і легких комерційних автомобілів.
- Особливо рекомендується для автомобілів марок Volkswagen, BMW та Mercedes-Benz.

ДОПУСКИ

- MB-APPROVAL 229.51

СПЕЦИФІКАЦІЇ

- API SN
- ACEA C3
- BMW LL-04
- PORSCHE C30
- VW 507 00/504 00

Компанія - виробник : Opet Fuchs Madeni Yag Sanayi ve Ticaret A.Ş.
M.Kemal Atatürk B1vd, #12, AOSB Çiğli İzmir, 35620 Turkey
Компанія-Імпортер : ТОВ "Отокоч Україна"
Пр-т. Перемоги, 67Б Київ, 03062, Україна

Tel/Fax: +38 044 498 1088
info@opetoil.com.ua
opetoil.com.tr/en

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Щільність @15°C, г/мл	ASTM D 4052	0,853
В'язкість @40°C, мм^2/с	ASTM D 445	70,9
В'язкість @100°C, мм^2/с	ASTM D 445	12,2
Індекс в'язкості	ASTM D 2270	171
Температура спалаху, °C	ASTM D 92	182
Температура застигання, °C	ASTM D 97	-39
Загальне лужне число, мгКОН/г	ASTM D 2896	6,7

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА – РЕКОМЕНДАЦІЇ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту безпеки матеріалу(MSDS).

Технічні вимоги виробників транспортних засобів та устаткування, а також відповідні міжнародні стандарти були прийняті до уваги при підготовці змісту цієї Технічної інформації. Зміст даного документу не може розглядатися як гарантійні зобов'язання або тлумачитися будь-яким подібним чином з точки зору характеристик та застосування продукту.

Правильне застосування цього продукту, відповідність чинним законам та нормам є відповідальністю користувача. Opet Fuchs Madeni Yağ. San. Ve Tic. A.Ş. не несе відповідальність за будь-які збитки або пошкодження, спричинені неправильним використанням продукту та за наслідки, спричинені будь-якою небезпечною складовою вмісту продукту.

Цей технічний паспорт продукту дійсний з дати публікації. Зміст наданої Технічної Інформації може змінюватися без попередження. Будь ласка, зв'яжіться з технічним відділом Opet для отримання додаткової інформації.

Компанія - виробник : Opet Fuchs Madeni Yag Sanayi ve Ticaret A.Ş.
M.Kemal Atatürk B1vd, #12, AOSB Çiğli İzmir, 35620 Turkey
Компанія-Імпортер : ТОВ "Отокоч Україна"
Пр-т. Перемоги, 67Б Київ, 03062, Україна

Tel/Fax: +38 044 498 1088
info@opetoil.com.ua
opetoil.com.tr/en