



dpet
lubricants

МАСТИЛЬНІ
МАТЕРІАЛИ

для

ЛЕГКОВИХ
АВТОМОБІЛІВ



drive **dpetly**



Opet Fuchs Madeni Yağ A.Ş. — одна з найбільших промислових компаній Туреччини, яка також є частиною індустріальної та сервісної групи – Koç Holding (Коч Холдинг). Виробничі потужності обсягом 60 000 тон готової продукції на рік розташовані в індустріальному регіоні İzmir, м. Aliağa. Система менеджменту Компанії та її виробничих активів відповідає вимогам міжнародних стандартів ISO 9001, 14001, 14064, 16949, OHSAS 18001.

Продукція має допуски провідних виробників техніки: MAN, Volvo, Volkswagen, Mercedes-Benz, Ford та багато інших.

Кваліфікований персонал сучасної власної лабораторії, оснащеної всім необхідним обладнанням та акредитованої Турецькою Акредитаційною Агенцією TÜRKAK за стандартом TS EN ISO/IEC 17025, проводить більше 300 тис. тестів на рік, які включають вхідний контроль якості сировини, контроль якості готової продукції, тестування упаковки, науково-дослідницькі роботи по створенню нових рецептур та аналіз відпрацьованих олив в межах сервісу Fullcheck LAB.

Лінійка продукції Opet містить у собі широкий асортимент моторних, трансмісійних, редукторних та гідравлічних олив, антифризів, гальмівних рідин та консистентних мастил, який дозволяє повністю задовольнити потреби приватних та корпоративних споживачів щодо обслуговування легкових та вантажних автомобілів, сільськогосподарської техніки, мотоциклів та водяного транспорту.

ЗМІСТ

Fulltech

0W-16	 7	5W-30	 9
0W-20	 7	LD 5W-40	 9
0W-30	 8	10W-60	 10
0W-40	 8		

Fullmax

0W-20	 10	5W-40	 14
0W-30	 11	LPG 5W-40	 14
TF-D 0W-30	 11	10W-30	 15
TF-BD 5W-30	 12	10W-40	 15
RN 5W-30	 12	LPG 10W-40	 16
LE 5W-30	 13	DIESEL 10W-40	 16
5W-30	 13	FE ULTRA 5W-20	 17

Fulllife

5W-30	 17	LPG 5W-30	 18
DPF 5W-30	 18	S 10W-40	 19

Fullmoto

4T 10W-40	 19	SPR 2T	 20
4T SCT 20W-40	 20		

atf

MV	 21	DX II	 22
DX VI	 21	CVT	 23
DX III	 22		

Fullgear

EP 80W-90	 23	HYP EP 80W-90	 24
HYP EP 75W-80	 24	HYP EP 75W-90	 24

antifreeze

EXTENDED LIFE	 25	SPECIAL	 26
SUPER	 25		

hbf

DOT 4	 26
-------	----------

arga

COMPLEX 2	 27	SUPER EP 2	 27
-----------	----------	------------	----------

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ



ЛЕГКОВІ
АВТО



ЛЕГКІ
КОМЕРЦІЙНІ
АВТО



ТЮНІНГОВАНІ
АВТО



СКУТЕРИ



ПІДШИПНИКИ

СКЛАДОВІ



СИНТЕТИЧНІ



МІНЕРАЛЬНІ



НА СИНТЕТИЧНІЙ
ОСНОВІ



ЛІТІЄВІ



ТЕХНОЛОГІЯ
ОРГАНІЧНИХ
КИСЛОТ



ЛІТІЄВИЙ
КОМПЛЕКС



СИЛІКАТ



ТРАДИЦІЙНІ

ПРИСАДКИ



ЕКСТРЕМАЛЬНИЙ
ТИСК (EP)



ПРОТИ
ЗНОСУ (AW)

СПЕЦІАЛЬНА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ



АВТОМАТИЧНІ
ТРАНСМІСІЇ



LPG



СТІЙКІСТЬ
ДО ВИСОКИХ
ТЕМПЕРАТУР



СИСТЕМИ
ВИХЛОПУ



САМОБЛОКУВАЛЬНІ
ДИФЕРЕНЦІАЛИ



ДИСУЛЬФІД
МОЛІБДЕНУ



ГІДРОПІДСИЛЮВАЧ
КЕРМА

ПЕРЕВАГИ



ЕКОНОМІЯ
ПАЛЬНОГО



ПОДОВЖЕНІ
ІНТЕРВАЛИ
ЗАМІНИ



ЛЕГКИЙ
ХОЛОДНИЙ
ПУСК



ВОДОСТІЙКІСТЬ

Масильні матеріали **dpet**

Широкий асортимент задовольняє потреби в оливах та технічних рідинах для всіх видів легкових та вантажних транспортних засобів.

Fulltech

Fullmax

Fulllife

Оливи для бензинових та дизельних двигунів легкових та легко навантажених комерційних автомобілів. Відповідають вимогам автовиробників для сучасних двигунів та двигунів попередніх моделей.

Fullmoto

Серія олив для мототехніки

otf

Рідини для АКПП і систем гідропідсилювача керма легкового та комерційного транспорту.

Fullgear

Оливи для автомобільних трансмісій, які працюють в умовах середніх та екстремальних навантажень.

antifreeze

Охолоджувальні рідини.

hbf

Синтетичні гальмівні рідини.

arga

Консистентні мастила.

Fulltech

Fulltech
0W-16



Синтетична моторна олива для бензинових двигунів

Забезпечує ефективну чистоту деталей і чудовий захист від зношування двигуна, низький рівень споживання оливи та надзвичайну економію палива.



СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

- API SP/ SN PLUS
- ILSAC GF-6B



код товару	об'єм л
602013415	5

Fulltech
0W-20



Синтетична моторна олива для сучасних бензинових двигунів

Забезпечує відмінну продуктивність, чистоту деталей двигуна, захист від зносу і неперевершену економію пального.

СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

- API SN
- ILSAC GF-5



код товару	об'єм л
601370946	1
601370953	4
601345364	205



Fulltech 0W-30



Синтетична моторна олива для бензинових і дизельних двигунів

Забезпечує відмінний захист, вражаючи економію пального та легкий «холодний пуск».



СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

- ACEA A5/B5, A1/B1
- API SL/CF

код товару	об'єм л
601214691	1
601214707	4



Fulltech 0W-40



Синтетична моторна олива для сучасних потужних двигунів

Спеціальна формула забезпечує економію пального та мінімізує знос двигуна навіть за умов довгих міжсервісних інтервалів.



СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

- ACEA A3/B4
- API SN
- MB-APPROVAL 229.5
- PORSCHE A40

код товару	об'єм л
601214660	1
601214677	4
601214684	205



Fulltech 5W-30



Синтетична моторна олива для подовжених інтервалів

Особливо рекомендується для автомобілів марок Volkswagen, BMW та Mercedes-Benz.

СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

- ACEA C3
- API SN
- BMW LL-04
- MB-APPROVAL 229.51
- PORSCHE C30
- VW 507 00/504 00



код товару	об'єм л
601214738	1
601214745	5
601214752	7
601214769	205



Fulltech LD 5W-40



Синтетична моторна олива для подовжених інтервалів

Забезпечує легкий «холодний пуск», тривку масляну плівку на поверхні деталей двигуна та низьку витрату оливи.

СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

- ACEA A3/B4
- API SN
- GM LL-B-025
- FIAT 9.55535-N2
- MB-APPROVAL 229.5
- PORSCHE A40
- RENAULT RN 0710/0700
- VW 505 00/502 00



код товару	об'єм л
601439155	1
601439148	4
601439124	205



Fulltech 10W-60



Синтетична моторна олива для спортивних автомобілів

Забезпечує легкий «холодний пуск», тривку масляну плівку на поверхні деталей двигуна та низьку витрату оливи.



СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

- ACEA A3/B3
- API SL/CF

код товару	об'єм л
601207723	1
601214714	4
601214721	205



Fullmax

Fullmax 0W-20



Синтетична моторна олива для бензинових та дизельних двигунів

Забезпечує вражаючий рівень економії пального, захист від зносу та чистоту деталей двигуна.



СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

- ACEA C5
- MB-APPROVAL 229.71
- OPEL OV0401547
- FORD WSS-M2C952-A1

код товару	об'єм л
601777240	1
601777226	5
601777233	205



Fullmax 0W-30



Синтетична моторна олива для бензинових та дизельних двигунів

Рекомендована для використання в автомобілях Ford з дизельними двигунами. Забезпечує легкий «холодний пуск».

СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

- ACEA C2
- FORD WSS-M2C950-A



код товару	об'єм л
601400247	1
601430640	4
601400261	5
601425882	10,5
601220715	205



Fullmax TF-D 0W-30



Синтетична моторна олива для дизельних двигунів (Euro 6)

Рекомендована для автомобілів FIAT з дизельним двигуном, який потребує специфікації FIAT 9.55535-DS1.

СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

- ACEA C2
- FIAT 9.55535-DS1



код товару	об'єм л
601362019	5



Fullmax TF-BD 5W-30



Синтетична моторна олива для сучасних бензинових та дизельних двигунів

Рекомендована для автомобілів FIAT, де потрібна відповідність специфікації FIAT 9.55535-S1.



СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

- ACEA C2
- ACEA A1/B1
- API SN
- FIAT 9.55535-S1
- PSA B71 2290
- RENAULT RN 0700



код товару	об'єм л
601368783	1
601366949	4

Fullmax RN 5W-30



Синтетична моторна олива для автомобілів Renault (RN 0720)

Може використовуватись у дизельних і бензинових двигунах легкових і легких комерційних автомобілів



СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

- ACEA C4
- MB-APPROVAL 226.51
- RENAULT RN 0720



код товару	об'єм л
601368790	1
601219795	5
601350351	205

Fullmax LE 5W-30



Синтетична моторна олива для автомобілів з DPF та TWC

Підвищує ефективність роботи систем обробки відпрацьованих газів, чистоту двигуна та легкий «холодний пуск».



СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

- ACEA C3, C2
- API SN
- GM DEXOS 2
- MB-APPROVAL 229.51 / 229.52 / 229.51
- VW 505 01/505 00
- BMW LL-04



код товару	об'єм л
601215056	1
601215063	4
601215070	205

Fullmax 5W-30



Синтетична моторна олива для бензинових та дизельних двигунів

Рекомендована для двигунів, що вимагають специфікацій Ford WSS-M2C913-B, Ford WSS-M2C913-C та Ford WSS-M2C913-D.



СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

- ACEA A5/B5, A1/B1
- API SL/CF
- FORD WSS-M2C913-D
- RENAULT RN 0700



код товару	об'єм л
601214868	1
601214875	4
601214882	7
601214899	10,5
601214905	205

Fullmax 5W-40



Моторна олива на синтетичній основі для бензинових та дизельних двигунів

Високий індекс в'язкості базових олив та формула з присадками, створеними за новою технологією, забезпечують неперевершений захист і економію пального.



СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

- ACEA A3/B4, A3/B3
- API SN/CF
- MB-APPROVAL 229.3, 226.5
- PORSCHE A40
- RENAULT RN 0710/0700
- VW 505 00 / 502 00

код товару	об'єм л
601214806	1
601214813	4
601448690	5
601214820	205



Fullmax LPG 5W-40



Синтетична моторна олива для двигунів, що працюють на газі (LPG)

Захищає від зносу, підтримує чистоту двигуна, забезпечує легкий «холодний пуск» легкових та легких комерційних автомобілів.



СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

- ACEA A3/B4
- API SN

код товару	об'єм л
601214837	1
601214844	4



Fullmax 10W-30



Моторна олива на синтетичній основі для дизельних двигунів

Рекомендована для дизельних двигунів з низьким рівнем викидів, оснащених турбоагнітатом, провідних автовиробників, особливо Ford.



СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

- ACEA E7
- API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL
- FORD WSS-M2C921-A
- MACK EO-N
- MTU TYPE 2
- RENAULT RLD-2
- VOLVO VDS-3

код товару	об'єм л
601214929	1
601214936	4
601214943	7
601214950	205



Fullmax 10W-40



Моторна олива на синтетичній основі для бензинових та дизельних двигунів

Забезпечує відмінний захист двигуна, чистоту його деталей та легкий «холодний пуск».



СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

- ACEA A3/B3, A3/B4
- API SL/CF
- MB-APPROVAL 229.1
- VW 505 00/501 01/500 00

код товару	об'єм л
601214974	1
601214998	4
601439902	5
601215001	205



Fullmax LPG 10W-40



Моторна олива на синтетичній основі для двигунів, які працюють на газі (LPG)

Міцна масляна плівка, відмінний захист від зносу, чистота деталей двигуна та стійкість до окиснення.



СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

- API SN/SM/CF

код товару	об'єм л
601214776	1
601214783	4



Fullmax DIESEL 10W-40



Моторна олива на синтетичній основі для дизельних двигунів

Забезпечує відмінний захист двигуна, чистоту його деталей та легкий «холодний пуск» легкових та легких комерційних автомобілів.



СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

- ACEA B4
- API CF
- MB-APPROVAL 229.1
- VW 505 00/501 01/500 00

код товару	об'єм л
601215025	1
601215032	4



FMY FORMULA FE ULTRA 5W-20



Високопродуктивна моторна олива для бензинових двигунів

Розроблена для бензинових двигунів EcoBoost легкових автомобілів Ford (за винятком Ford KA, Focus ST і Focus RS). Має сертифікат Ford WSS-M2C948-B та забезпечує економію палива.



СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

- FORD WSS-M2C948-B



код товару	об'єм л
601207266	1
601207273	5

Fulllife

Fulllife 5W-30



Моторна олива на синтетичній основі

Рекомендована для використання в автомобілях, де потрібна відповідність специфікації ILSAC GF-5.



СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

- API SN
- ILSAC GF-5



код товару	об'єм л
601368769	1
601350320	4

Fulllife DPF 5W-30



Синтетична моторна олива для дизельних і бензинових двигунів

Рекомендована для використання в автомобільній техніці, оснащеній системами обробки відпрацьованих газів DPF та TWC.



СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

- ACEA C2 / C3
- API SN
- GM DEXOS 2
- MB-APPROVAL 229.31 / 229.51 / 229.52

код товару	об'єм л
601370960	1
601370977	5
601446115	7
601438417	205



Fulllife LPG 5W-30



Моторна олива на синтетичній основі для двигунів, які працюють на газі (LPG)

Стойка до окислення та термічного впливу, міцна масляна плівка, легкий «холодний пуск» та відмінний захист від зносу.



СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

- ACEA A5/B5, A1/B1
- API SL/CF

код товару	об'єм л
601438417	1
601350337	4



Fulllife S 10W-40



Моторна олива на синтетичній основі

Підтримує чистоту деталей двигуна. Високий індекс в'язкості оливи забезпечує відмінну роботу двигуна в умовах мінливої погоди.



СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

- API SN/SM/CF



код товару	об'єм л
601215094	1
601215100	4
601439957	5

Fullmoto

Fullmoto 4T 10W-40



Моторна олива на синтетичній основі для мототехніки

Підходить для використання у 4-тактних двигунах з повітряним або водяним охолодженням.



СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

- API SJ/SH/SG
- JASO MA2/MA



код товару	об'єм л
601215872	1

Fullmoto 4T SCT 20W-40



Мотоциклетна олива для 4-тактних двигунів із повітряним або водяним охолодженням

Рекомендована для використання у сучасних японських і європейських мотоциклах, які потребують відповідності специфікації API SG та JASO MA2.



СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

- API SG
- JASO MA

код товару	об'єм л
601215919	1



Fullmoto SPR 2T



Моторна олива для 2-тактних бензинових двигунів

Підходить для використання у 2-тактних двигунах мотоциклів із повітряним охолодженням.



СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

- JASO FB
- ISO-L-EGB

код товару	об'єм л
601215902	1



ATF MV



Рідина для автоматичних трансмісій широкого спектру застосування

Підходить для використання в японських легкових автомобілях, де рекомендовано JASO 1A.

СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

- BMW ETL-7045, ETL-7045 E, ETL-8072 B, LA 2634
- GM 6032M(D), GM 6137M(E), GM 6417M(G), GM N10055(H)
- HONDA ATF Z-1
- HYUNDAI/KIA SP-III
- HYUNDAI ATF RED-1K
- ISUZU GENUINE ATF
- JAGUAR K17
- JASO 1-A
- LAND ROVER N402
- MB-APPROVAL 236.1, 236.6, 236.7, 236.8 236.9, 236.10
- MITSUBISHI SP-III, ATF ATF-J2
- MOPAR ASRC
- NISSAN FLUID A, NISSAN MATIC-D, J, K
- SAAB TRANSMAX J, ATF Z1
- SUBARU ATF
- SUZUKI MATIC J, MATIC D ATF



код товару	об'єм л
601430619	1

- TOYOTA TYPE T, JWS 3324, JWS 3309
- VW G052 025, VW GUS 00162

ATF DX VI



Синтетична рідина для автоматичних трансмісій

Для автоматичних коробок передач та систем кермового управління, де потрібні рідини рівня GM Dexron VI, Ford Mercon LV та JASO 1-A LV.

СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

- FORD MERCON LV
- GM DEXRON VI
- JASO 1-A LV



код товару	об'єм л
601431333	1

ATF DX III

Високоєфективна рідина для автоматичних трансмісій

Для автоматичних трансмісій і систем гідропідсилювача керма, де вимагається відповідність специфікаціям GM Dexron III та Ford Mercon.



код товару	об'єм л
601216589	1
601216596	3
601216602	20
601216619	205

СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

- ALLISON C-4
- FORD MERCON
- GM DEXRON III
- GM TYPE A SUFFIX A
- MAN 339 TYPE V1/Z1
- MB-APPROVAL 236.5 / 236.1
- VOITH H55.6335.xx
- VOLVO 97341
- ZF TE-ML 21L / 17C / 14A / 11B / 09 / 05L / 04D / 03D / 02F



ATF DX II

Рідина для автоматичних трансмісій легкового та комерційного транспорту

Відповідає технічній специфікації GM Dexron II.



код товару	об'єм л
601216534	1
601216541	3
601216558	20
601216565	205

СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

- ALLISON C-4
- FORD MERCON
- GM DEXRON IID
- GM TYPE A SUFFIX A
- MAN 339 TYPE V1/Z1
- MB-APPROVAL 236.1
- VOITH H55.6335.xx
- VOLVO 97341
- ZF TE-ML 17C / 14B / 14A / 11B / 09 / 04D / 03D / 02F



ATF CVT

Синтетична рідина для безступеневих коробок передач (CVT)

Забезпечує ефективний захист від зносу та плавне перемикавання передач. Мінімізує тертя та розсіює тепло.



код товару	об'єм л
601421549	1

СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

- CHRYSLER NS-2 / CVTF+4
- CVT FLUID J1
- CVT FLUID DFE
- DAIHATSU AMMIX CVT FLUID DC
- FORD CVT23
- HONDA HCF-2
- MAZDA CVTF 3320
- MINI COOPER EXL799
- NMC DIAQUESS ATF SP-III
- NISSAN CVT FLUID NS-1 / NS-2 / NS-3
- SUBARU i-CVT / i-CVT FG
- SUZUKI CVT FLUID 3320
- SUZUKI VT FLUID Green 1 / 2
- TOYOTA FLUID TC / TE



fullgear

fullgear EP 80W-90

Високоєфективна автомобільна трансмісійна олива

Підходить для використання у трансмісіях, диференціалах і мостах, що працюють в середніх та екстремальних умовах експлуатації.



СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

- API GL-4

код товару	об'єм л
601216206	3
601216213	16
601216220	205

fullgear

fullgear HYP EP 75W-80



Синтетична трансмісійна олива

Забезпечує захист від зносу в механічних коробках передач легкових автомобілів в холодних умовах експлуатації.



СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

- API GL-4 Plus
- API GL-5
- PSA B71 2330

код товару	об'єм л
601440045	1
601441295	3

fullgear HYP EP 75W-90/80W-90



Трансмісійні оливи для систем гіпоїдних передач диференціалів та мостів

Забезпечують ефективний захист при екстремальних умовах експлуатації. Сумісні з матеріалами ущільнень, запобігають протіканням.



СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

- API GL-5
- MAN 342 M-2
- MIL-L-2105D (80W-90)
- ZF TE-ML 05A, 7A, 12E, 16B, 16C, 16D, 17B, 19B, 21A (80W-90)
- ZF TE-ML 05A / 7A / 1 2E/16B, C, D / 17B/19B / 21B (75W-90)

код товару	об'єм л
601216046	1
601216053	15
601216251	16
601216268	205

antifreeze

antifreeze EXTENDED LIFE



Концентрований охолоджувач подовженого строку експлуатації на основі етиленгліколю

Продукт розроблено із застосуванням технології органічних кислот (OAT). Не містить амінів, нітритів, фосфатів і силікатів.



СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

- ASTM D 3306
- CUMMINS (ISBE двигуни)
- DEUTZ TR-0199-99-1115
- FORD WSS-M97B44-D
- GM 6277M
- JOHN DEERE
- MAN 324 TYPE SNF
- MB-APPROVAL 325.3
- MWM 0199-99-2091
- MTU/WARTSILA/WAUKESHA
- KOBELCO/KOMATSU/LIEBHERR
- RENAULT TYPE D
- VOLVO
- VW TL 774-F (G12+)
- DAF 74002

код товару	об'єм л
601216657	1
601216664	3
601383106	16
601216671	205



antifreeze SUPER



Високоякісна охолоджувальна рідина на основі етиленгліколю

Для застосування в системах охолодження різноманітних транспортних засобів та будівельного обладнання в будь-яку пору року.

СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

- BS 6580:1992
- TS 3582

код товару	об'єм л
601216695	1
601216701	3
601216718	16
601216725	205



antifreeze

antifreeze SPECIAL

Концентрований охолоджувач на основі етиленгліколю

Особливо рекомендується до використання в системах охолодження двигунів, виготовлених зі сплаву алюмінія і заліза. Не містить нітритів, амінів і фосфатів.



Si-O₂

СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

- ASTM D 4985/3306
- AFNOR NF R 15-601
- BMW N 600 69.0
- BS 6580:1992
- JENBACHER TA-Nr. 1000-0201
- LIEBHERR TLV 035/23009 A
- MAN 324 TYPE NF
- DEUTZ TR-0199-99-1115
- MB-APPROVAL 325.0
- MTU MTL 5048
- OPEL/GM B 040 0240
- ÖNORM V 5123
- PORSCHE 968/944/928/924
- SAE J1034
- VW TL 774-C

код товару	об'єм л
601216756	205

hbf

hbf DOT 4

Синтетична високоефективна гідравлічна гальмівна рідина

Рідина на основі поліетиленгліколю, гліколевого ефіру та з застосуванням спеціальних присадок.



СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

- FMVSS 116 DOT 4
- ISO 4925
- SAE J 1704/1703

код товару	об'єм л
601216824	0,5

arga

arga COMPLEX 2

Високоефективне консистентне мастило для високонавантажених автомобілів

Розроблено на основі високоякісних базових олів та антиокислювальних, антикорозійних, протизношувальних (AW) та EP-присадок.



СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

- NLGI 2
- KP 2 N-30 (DIN 51502)
- L-XCDEB-2 (ISO 6743-9)



код товару	вага кг
800000068	18
800000117	180



arga SUPER EP 2

Багатофункціональне автомобільне мастило для експлуатації в умовах екстремального тиску

Рекомендується для використання у підшипниках кочення у вузлах і агрегатах автомобілів для умов з діапазоном робочих температур від -20°C до 120°C.



СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

- NLGI 2
- KP 2 K-30 (DIN 51502)
- L-XCCEB-2 (ISO 6743-9)

код товару	вага кг
800000067	18
800000112	180





Opetного ВОДІЯ ПОМІТНО

Офіційний ексклюзивний імпортер
мастильних матеріалів Opet в Україні:

ТОВ «Фукс Мастила Україна»

327-А, вул. Шевченка, м. Львів, 79069

+38 (032) 235 08 10/-13

fuchsua@fuchs.com

opet.ua

[f / Opet.Lubricants](https://www.facebook.com/Opet.Lubricants)