

Fullmax C3 5W-40

Синтетична моторна олива



ОПИС ПРОДУКТУ

Fullmax C3 5W-40 – це цілком синтетична моторна олива, що розроблена для виконання технічних вимог багатьох автовиробників та забезпечення оптимальної продуктивності і захисту двигунів завдяки вдосконаленій рецептурі та економії палива.

ЗАСТОСУВАННЯ

Призначена для використання у автомобілях з бензиновими та дизельними двигунами, які можуть бути оснащені фільтрами твердих часток (DPF).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Покращена формуляція продукту утворює міцну оливну плівку, що захищає деталі двигуна від зношування, тертя та перегріву і допомагає подовжити строк служби.
- Забезпечує відмінний рівень захисту двигуна навіть за екстремальних умов експлуатації.
- Вдосконалені фрикційні характеристики покращують показники паливної економічності.
- Активні миючі властивості запобігають утворенню відкладень та шламів, що підтримує деталі двигуна у чистоті та зменшує витрати на обслуговування.

СПЕЦИФІКАЦІЇ

- ACEA C3
- API SN/CF
- FIAT 9.55535-S2/9.55535-T2
- FORD WSS-M2C917-A
- GM DEXOS 2
- MB-APPROVAL 226.5/229.31
- PORSCHE A40
- VW 505 00/505 01

ТИПОВІ ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Густина @15°C, г/мл	ASTM D 4052	0,852
В'язкість @40°C, мм²/с	ASTM D 445	84,3
В'язкість @100°C, мм²/с	ASTM D 445	13,8
Індекс в'язкості	ASTM D 2270	170
Температура спалаху, °C	ASTM D 92	230
Температура застигання, °C	ASTM D 97	-33
Загальне лужне число, мг КОН/г	ASTM D 2896	7,7

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА – РЕКОМЕНДАЦІЇ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорта безпеки матеріалу (MSDS).

Технічні вимоги виробників транспортних засобів та устаткування, а також відповідні міжнародні стандарти були прийняті до уваги при підготовці змісту цієї технічної інформації. Зміст даного документу не може розглядатися як гарантійні зобов'язання або тлумачитися будь-яким подібним чином з точки зору характеристик та застосування продукту.

Правильне застосування цього продукту, відповідність чинним законам та нормам є відповідальністю користувача. Opet Fuchs Madeni Yağ San. Ve Tic. A.Ş. не несе відповідальності за будь-які збитки або пошкодження, спричинені неправильним використанням продукту та за наслідки, спричинені будь-якою небезпечною складовою вмісту продукту.

Цей технічний опис продукту дійсний з дати публікації. Зміст наданої технічної інформації може змінюватися без попередження. Будь ласка, зв'яжіться з технічним відділом Opet для отримання додаткової інформації.