

Fullpro HT LD-3 10W-40



Моторна олива для дизельних двигунів комерційної техніки

ОПИС ПРОДУКТУ

Fullpro HT LD-3 10W-40 є моторною оливою для дизельних двигунів, що розроблена для виконання вимог високопродуктивних потужних дизелів, особливо тих, що використовуються у вантажівках і автобусах марки SCANIA та двигунів комерційних автомобілів SCANIA.

ЗАСТОСУВАННЯ

Призначена для використання у автомобілях та комерційній техніці з двигунами різноманітних виробників, особливо SCANIA з найвищими вимогами до продуктивності. Підходить для двигунів рівня емісії Euro IV і V без дизельних сажових фільтрів (DPF) і ряду двигунів стандарту Euro VI з DPF.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Надає високий рівень захисту від утворення шламу та забруднень під час подовжених інтервалів експлуатації та високих термічних навантажень.
- Демонструє надзвичайні протизношувальні властивості, навіть за екстремальних умов роботи і навантажень.
- Підходить для подовжених міжсервісних інтервалів.
- Володіє покращеними миючими та диспергуючими властивостями.

СПЕЦИФІКАЦІЇ

- ACEA E4/E7
- CUMMINS CES 20077
- DAF – Extended Drain
- DEUTZ DQC IV-18
- DTFR 15B120 (previous MB-Approval 228.5)
- MACK EO-N
- MAN M3277
- MTU DDC TYPE-3
- RENAULT RLD-2
- SCANIA LDF-3
- VOLVO VDS-3

ТИПОВІ ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Густина @15°C, г/мл	ASTM D 4052	0,872
В'язкість @40°C, мм ² /с	ASTM D 445	95,3
В'язкість @100°C, мм ² /с	ASTM D 445	13,0
Індекс в'язкості	ASTM D 2270	148
Температура спалаху, °C	ASTM D 92	224
Температура застигання, °C	ASTM D 97	-33
Загальне лужне число, мг КОН/г	ASTM D 2896	12,6

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА – РЕКОМЕНДАЦІЇ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорта безпеки матеріалу (MSDS).

Технічні вимоги виробників транспортних засобів та устаткування, а також відповідні міжнародні стандарти були прийняті до уваги при підготовці змісту цієї технічної інформації. Зміст даного документу не може розглядатися як гарантійні зобов'язання або тлумачитися будь-яким подібним чином з точки зору характеристик та застосування продукту.

Правильне застосування цього продукту, відповідність чинним законам та нормам є відповідальністю користувача. Opet Fuchs Madeni Yağ San. Ve Tic. A.Ş. не несе відповідальності за будь-які збитки або пошкодження, спричинені неправильним використанням продукту та за наслідки, спричинені будь-якою небезпечною складовою вмісту продукту.

Цей технічний опис продукту дійсний з дати публікації. Зміст наданої технічної інформації може змінюватися без попередження. Будь ласка, зв'яжіться з технічним відділом Opet для отримання додаткової інформації.