



dpet



СПЕЦОЛИВИ ДЛЯ СПЕЦТЕХНІКИ



build dpetly



opet

Opet Fuchs Madeni Yağ A. Ş. – одна з найбільших промислових компаній Туреччини, є частиною найбільшої в Туреччині індустріальної та сервісної групи Koç Holding (Коч Холдинг) та Німецького і всесвітньо відомого виробника змащувальних матеріалів преміум класу FUCHS (Фукс).

Виробляє та реалізує автомобільні та промислові мастильні матеріали, засоби з догляду за автомобілями, а також надає післяпродажні послуги. Виробничі потужності обсягом 60 000 тон готової продукції в рік розташовані в індустріальному регіоні İzmir, м. Aliağa.

Система менеджменту Компанії та її виробничих активів відповідає вимогам міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001, ISO 14064, ISO 16949, OHSAS 18001, TSE EN ISO/IEC 17025.

Компанія постійно співпрацює з багатьма виробниками техніки, серед яких Ford, Turk Traktor, Renault, MAN та багато інших, з метою вдосконалення рецептур мастильних матеріалів.

Кваліфікований персонал сучасної власної лабораторії, оснащеної всім необхідним обладнанням та акредитованої Турецькою Акредитаційною Агенцією TÜRKAK за стандартом TS EN ISO/IEC 17025, проводить більше 300 тис. тестів на рік, які включають вхідний контроль якості сировини, контроль якості готової продукції, тестування упаковки, науково-дослідницькі роботи по створенню нових рецептур та аналіз відпрацьованих оли в межах сервісу Fullcheck LAB.

Мастильні матеріали виробництва Компанії є продукцією первинної заливки в техніку Ford Trucks, Fiat, Case, New Holland, Otokar та мають допуски провідних виробників техніки: MAN, Volvo, Volkswagen, Mercedes-Benz, Ford і т.д.

В Україну мастильні матеріали поставляються напряму з заводу на центральний склад в Києві і далі на склади офіційних дистриб'юторів, тим самим гарантується збереження якості продукції на всіх етапах постачання до кінцевого споживача.

Лінійка продукції Opet містить у собі широкий асортимент моторних та трансмісійних оли в, антифризу, консистентних мастил та гальмівної рідини для обслуговування легкових та вантажних автомобілів, сільськогосподарської техніки, мотоциклів та водного транспорту. Це дозволяє повністю задовольнити потреби приватних та корпоративних споживачів.

**Fullcheck
LAB**

Пропонуємо скористатися всіма перевагами сервісу Fullcheck LAB від Opet Lubricants.

Fullcheck LAB — це діагностика стану вузлів техніки, яка ґрунтується на аналізі оли в, що в ній працює.

ГІДРАВЛІКА

dura T 32, 46

dura 32, 46

ДВИГУН

Fullpro
HT CI-4
15W-40

Fullpro
HT 10W-40

ОХОЛОДЖЕННЯ

antifreeze
EXTENDED LIFE
SUPER

ТРАНСМІСІЯ

Fullgear
HYP EP
85W-140

Fullgear
LS 80W-90

ГІДРОТРАНСМІСІЯ

Fullgear
CT 10W

Fullgear
FD 10W-30

МАСТИЛА

arga Complex 2

arga B3





ОЛИВИ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

МОТОРНІ ОЛИВИ			
Fullmaster Turbo 15W-40	Придатна для роботи з паливом нестабільної якості моторна олива для турбодизельних двигунів.	ACEA E7; API CH-4 /SJ; CATERPILLAR ECF-1a; CUMMINS 20076 / 77; MACK EO-M PLUS, EO-N; MAN 3275; MB-APPROVAL 228.1; MTU TYPE 2; RENAULT TRUCKS RLD-2; VOLVO VDS-3; DEUTZ DQC-III	
Fullmaster 10W-40	Моторна олива на синтетичній основі для оснащених EGR дизелів комерційної техніки, а також бензинових двигунів.	ACEA A3/B4, E7; API CI-4; CUMMINS CES 20078/77/76; DETROIT DIESEL DDC93K215; DEUTZ DQC III; GLOBAL DHD-1; JASO DH-1; MACK EO-N; DTFR 15B110 (MB APPROVAL 228.3); MAN 3275-1; MTU DDC TYPE 2; RENAULT VI RLD-2; VOLVO VDS-3	
Fullpro HT CI-4 15W-40	Моторна олива широкого застосування для дизельних та бензинових двигунів з неперевіреними робочими характеристиками.	ACEA E7; API CI-4/SL; CAT ECF-2; CUMMINS CES 20078/77/76; DEUTZ DQC III-18; CNH MAT 3507/3520; DETROIT DIESEL DDC 93K215; GLOBAL DHD-1; MACK EO-N; MAN M 3275-1; DTFR 15B110 (MB APPROVAL 228.3); FORD WSS-M2C927-A; MTU DDC TYPE 2; RENAULT VI RLD-2; VOLVO VDS-3	
Fullpro HT 10W-40	Надзвичайно високопродуктивна моторна олива з технологією 3-кратного захисту.	ACEA E4/E7; API CI-4; CUMMINS CES 20078/77/76; DETROIT DIESEL DDC 93K215; DEUTZ DQC IV-18; JASO DH-1; GLOBAL DHD-1; MACK EO-N; DTFR 15B120 (MB APPROVAL 228.5); MTU DDC TYPE 3; RENAULT VI RLD-2; VOLVO VDS-3	
Fullpro HT MSPS 15W-40	Моторна олива класу Mid SAPS для комерційної техніки з системами вихлопу DPF, DOC та ін.	ACEA E11/E9/E7; ALLISON TES 439; API CK-4/CJ-4 / SN; CAT ECF-3; CUMMINS CES 20086; DETROIT DIESEL DFS 93K222; DEUTZ DQC III-18 LA; MACK EO.S-4.5; DTFR 15C100 (MB-APPROVAL 228.31); FORD WSS-M2C171-F1(2); JASO DH-2; MAN M3775, M3575; MTU TYPE 2.1; RENAULT RLD-3; VOLVO VDS 4.5	
Fullpro HT MSPS 10W-40	Олива Mid SAPS для дизельних двигунів важкої комерційної техніки з прогресивними системами очистки ВГ. Підходить для бензинових ДВЗ.	ACEA E9; API CK-4/SN; CATERPILLAR ECF-3; CNH MAT 3521/3571; CUMMINS CES 20086; DETROIT DIESEL DFS 93K222; DEUTZ DQC III-18 LA; DTFR 15C100 (MB APPROVAL 228.31); FORD WSS-M2C171-F1; MACK EOS 4.5; MAN M 3775; MTU TYPE 2.1; RENAULT RLD-4; VOLVO VDS-4.5	
Fullpro HT MSPS 10W-30	Моторна олива новітнього класу для потужних дизельних двигунів важкої техніки.	ACEA E11/E9/E7; API CK-4; CAT ECF-3; CUMMINS CES 20086; DETROIT DIESEL DFS 93K222; DEUTZ DQC III-18 LA; FORD WSS-M2C171-F1; JASO DH-2; MACK EO.S-4.5; MAN M 3775; MB-APPROVAL 228.31; MTU TYPE 2.1; RENAULT RLD-3; VOLVO VDS-4.5	
Fullpro HT LSPS 10W-40	Цілком синтетична моторна олива для важкої техніки стандартів Euro-5, Tier 4, Stage IV та ін.	ACEA E8/E11/E7; API CI-4; CATERPILLAR ECF 1a; CUMMINS CES 20076/77; DEUTZ DQC-IV-18 LA / DQC TTCD; JASO DH-2; MACK EO-N; MAN M 3477; DTFR 15C110 (MB-APPROVAL 228.51); FORD WSS-M2C944-A (60.000 km); MTU TYPE 3.1; RENAULT TRUCKS RLD-2, RXD / RGD; VOLVO VDS-3	
Fullpro HT LSPS 5W-30	Синтетична малов'язка олива для дизельних та бензинових двигунів сучасних транспортних засобів.	ACEA E6/E9/E7/E8/E11; API CK-4/SN; CATERPILLAR ECF-3; CUMMINS CES 20086; DETROIT DIESEL DDC93K222; DEUTZ DQC IV-18 LA; DTFR 15C110 (MB-APPROVAL 228.51), DTFR 15C100 / 120 (MB-APPROVAL 228.31 / 228.52); IVECO 18-1804 TLS E6; MACK EOS-4.5; MAN 3677, MAN 3691/3775; MTU TYPE 3.1; RENAULT RLD-3; SCANIA LDF-4; VOLVO VDS-4.5	
УНІВЕРСАЛЬНІ ОЛИВИ УТТО			
Fullgear CT 10W	Сезонні трансмісійні оливи широкого застосування для АКПП та трансмісій з автоматичним/механічним перемиканням швидкостей у т.ч. типу Powershift, кінцевих передач та систем зчеплення будівельного та кар'єрного транспорту.	ALLISON C-4; API CF; CAT TO-4; KOMATSU KES 07.868.1; ZF TE-ML 03C (SAE 10W, SAE 30), ZF TE-ML 07F (SAE 30)	
Fullgear CT 30			
Fullgear CT 50			
Fullgear FD 10W-30	Багатофункціональна трансмісійна олива для механічних та автоматичних трансмісій, систем гідравлічних, барабаних і вологих гальм, кінцевих передач та валів відбору потужності.	ALLISON C-4; API GL-4; CASE MS 1210; CNH MAT 3525; KUBOTA UDT FLUID; VOLVO CE WB 101; ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E	
Fulltrac Fluid Y 10W-30	Високоєфективна трансмісійна олива з високою стійкістю до зсуву для механічних та автоматичних трансмісій CVT, трансмісій «Power-Shift» та «Shuttle-Shift», осей, систем вологих гальм, кінцевих передач та гідравлічних систем.	AGCO-ALLIS POWER FLUID 821XL; AGCO-Q-1826 (WHITEFARM); ALLISON C-4; API GL-4; CAT TO-2; CNH MAT 3505/3525/3540; FORD ESN-M2C43, ESN-M2C48-A,B, ESN-M2C53-A,B, ESN-M2C134-A, B, C, D; JOHN DEERE JDM J20C/D, JDM J14B/C, JDM J21A, JDT 303; MASSEY FERGUSON CMS M1135, M1141, M1143, M1145; VOLVO WB101; ZF TE-ML 03E/03F/05F/06K	

ОЛИВИ ТРАНСМІСІЇ



Fullgear HYP EP 80W-90	Високоєфективна трансмісійна олива для систем гіпоїдних передач, диференціалів та мостів, що працюють в екстремальних умовах.	API GL–5; MAN 342 M2; MIL-L-2105D; ZF TE-ML 05A/ 07A/12E/16B/16C/17B/19B/21A; CNH MAT 3511
Fullgear HYP EP 85W-140	Трансмісійна олива для гіпоїдних передач високонавантажених транспортних засобів.	API GL–5; MAN 342 M2; MIL-L-2105D; ZF TE-ML 07A/12E/16C/16D/21A; CNH MAT 3511
Fullgear LS 80W-90	Трансмісійна олива, призначена для самоблокувальних диференціалів підвищеного тертя (LS).	API GL-5; DAF; DTFR 12B100 (MB-APPROVAL 235.0); MIL-L-2105D; VOITH 132.00374400; ZF TE-ML 21A/16D/16C/16B/07A
Fullgear EP 80W-90	Високоєфективна олива для трансмісій, диференціалів та мостів, які працюють в умовах середніх та екстремальних навантажень.	API GL-4
Fullgear FRM Plus 75W-90	Універсальна трансмісійна олива подовженого строку служби для важких транспортних засобів.	API GL–4 / GL-5 /; API MT-1; ARVIN MERITOR 0-76-N; DAF; IVECO; MAN 341 TYPE Z2; MAN 342 TYPE S1; MACK GO-J; MB APPROVAL 235.8; CNH MAT 3516 C; SAE J2360; DETROIT DIESEL DFS93K219.01; MIL-PRF-2105E; SCANIA STO 1:0; VOLVO 97312; ZF TE-ML 02B/05A/07A/08/12L/12B /12N/16F/17B/19C/21B
Fullgear FRM 75W-80	Синтетична трансмісійна олива подовженого строку служби для високонавантажених коробок передач.	API GL-4; IVECO 18-1807 CLASSE MGS1; MAN 341 TYPE E3/ Z3/Z4/Z5; VOLVO 97305 / 97307; ZF TE-ML 01L/02L/16K
ATF DX III	Покращена рідина для автоматичних трансмісій класу Ultra High Performance.	ALLISON C-4; ALLISON TES 389; CAT TO-2; DTFR 13C100/13C170 (MB APPROVAL 236.1 / 236.9); FORD MERCON; GM DEXRON IIIH; GM TYPE A SUFFIX A (TASA); MAN 339 TYPE L1/V1/Z1; VOITH H55.6335.XX; VOLVO 97341; ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 11B, 14A, 14B,17C та ін.
ATF DX II	Високоєфективна рідина для автоматичних трансмісій комерційного транспорту.	ALLISON C-4; FORD MERCON; GM DEXRON IID; GM TYPEA SUFFIX A; MAN 339 TYPE V1/Z1; MB-APPROVAL 236.1; VOITH H55.6335. xx; VOLVO 97341; ZF TE-ML 17C/11A/09/04D/03D/02F

ГІДРАВЛІЧНІ ОЛИВИ



dura T 68, 46, 32	Оливи для гідравлічних систем з високим індексом в'язкості для широкого діапазону температур.	CNH MAT 3509; DENISON HF-2/HF-1/HF-0; DIN 51524 PART 3 (HVP); EATON BROCHURE 03-401-2010; EATON LUB. SPEC. E-FDGN-TB002-E; FIVES CINCINNATI P-68, P-69, P-70; ISO 11158 HL, HM, HV; JCMAS HK; SAE MS 1004; U.S STEEL 126
dura 68, 46, 32	Протизношувальні гідравлічні оливи з антиокислювальними, антипінними та протикорозійними характеристиками.	DENISON HF-2/HF-1/HF-0; DIN 51524 PART 2 (HLP); EATON BROCHURE 03-401-2010; EATON LUB. SPEC. E-FDGN-TB002-E; FIVES CINCINNATI P-70/P-69/P-68; GM LS-2; ISO 11158, HM; JCMAS HK; SAE MS 1004; U.S STEEL 126

ОХОЛОДЖУЮЧІ РІДИНИ




Extended Life Antifreeze	Концентрована охолоджувальна рідина подовженого строку експлуатації без амінів, нітритів, фосфатів і силікатів.	ASTM D 3306; AGCO FENDT/VALTRA; CATERPILLAR GCM34; CNH MAT 3724; CUMMINS CES 14439; DAF 74002; DEUTZ DQC CB-14; FISKER; FORD WSS-M97B44-D; FOTON Q-FPT 2313005-2013; HITACHI; INGERSOLL RAND THERMO KING; INNIO JENBACHER TA 1000-0200; ISUZU; KOBELCO; LIEBHERR MD1-36-130; MAN 324 TYP SNF; MB-APPROVAL 325.3/326.3; MTU MTL 5048; MWM 0199-99-2091/12; VAN HOOL; VESTAS; WARTSILA 32-9011; WAUKESHA; YANMAR та ін.
Antifreeze Special	Концентрований антифриз на основі етиленгліколю та похідних органічних кислот і силікатних сполук.	ASTM D 4985/3306; AFNOR NF R 15-601; CAT / MWM TR 0199-99-2091; CUNA NC 956-16; DEUTZ TR-0199-99-1115; DEUTZ DQC CA-14; BS 6580-2010; JENBACHER TA-Nr. 1000-0201; LIEBHERR TLV 035/23009 A; MAN 324 TYP NF; MB-APPROVAL 325.0; MTU MTL 5048; SAE J814; SAE J1034; VOITH TURBO 172.00225010
Super Antifreeze	Високоякісний концентрат антифризу на основі етиленгліколю зі спеціальними присадками для систем охолодження дизельних і бензинових двигунів.	BS 6580:1992; TS 3582

ПЛАСТИЧНІ МАСТИЛА



arga Complex 2	Літій-комплексне мастило для високих навантажень та температур.	CNH MAT 3550 GRADE B; KP 2 N-30 (DIN 51502); L-XCDEB-2 (ISO 6743-9)
arga Super EPX 2	Відмінне багатофункціональне мастило з дисульфідом молибдену (MoS2) для ударних навантажень та екстремальних середовищ.	CNH MAT 3550 GRADE C; KPF 2 K-30 (DIN 51502); L-XCCEB-2 (ISO 6743-9)
arga Super EP	Серія багатофункціональних мастил для експлуатації в умовах екстремального тиску.	CNH MAT 3550 GRADE A; KP K-30 (DIN 51502); L-XCCEB- (ISO 6743-9)
arga B 3	Протизношувальне мастило широкого застосування на основі літію для середніх та високих швидкостей.	K 3 K-20 (DIN 51502); L-XBCEA-3 (ISO 6743-9)

[illegible]



Офіційний ексклюзивний імпортер в Україні
ТОВ «Фукс Мاستила Україна»

-  327-А, вул. Шевченка, м. Львів, 79069
-  +38 (032) 235 08 10/-13
-  fuchsua@fuchs.com
-  opet.ua
-  Opet.Lubricants



дистриб'ютори **opet**