

Fullmono HD Series

Сезонна моторна олива

ОПИС ПРОДУКТУ

Fullmono HD Series, високоефективна сезонна моторна олива, розроблена за допомогою якісних базових олив і спеціальних присадок. Оливу за класом в'язкості рекомендується підбирати в залежності від кліматичних умов.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Підходить для використання у низькопродуктивних дизельних та бензинових двигунах без турбонаддуву.
- Може використовуватись у коробках передач і гідравлічних системах, якщо це рекомендовано виробником.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Миючі та диспергуючі присадки підтримують чистоту двигуна та подовжують строк служби його деталей.
- Завдяки високій температурній стабільності оливи знижується утворення сажі і відкладень.

СПЕЦИФІКАЦІЇ

- API CC/SC

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SAE		10	30	40	50	60
Щільність @15°C, г/мл	ASTM D 4052	0,877	0,891	0,895	0,890	0,906
В'язкість @40°C, мм ² /с	ASTM D 445	35,0	101,0	164,0	190,3	352,1
В'язкість @100°C, мм ² /с	ASTM D 445	6,0	11,5	15,8	19,3	25,2
Індекс в'язкості	ASTM D 2270	100	98	95	115	93
Температура спалаху, °C	ASTM D 92	228	236	238	260	290
Температура застигання, °C	ASTM D 5950	-30	-21	-21	-27	-15

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА – РЕКОМЕНДАЦІЇ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту безпеки матеріалу(MSDS).

Технічні вимоги виробників транспортних засобів та устаткування, а також відповідні міжнародні стандарти були прийняті до уваги при підготовці змісту цієї Технічної інформації. Зміст даного документу не може розглядатися як гарантійні зобов'язання або тлумачитися будь-яким подібним чином з точки зору характеристик та застосування продукту.

Правильне застосування цього продукту, відповідність чинним законам та нормам є відповідальністю користувача. Opet Fuchs Madeni Yağ. San. Ve Tic. A.Ş. не несе відповідальність за будь-які збитки або пошкодження, спричинені неправильним використанням продукту та за наслідки, спричинені будь-якою небезпечною складовою вмісту продукту.

Цей технічний паспорт продукту дійсний з дати публікації. Зміст наданої Технічної Інформації може змінюватися без попередження. Будь ласка, зв'яжіться з технічним відділом Opet для отримання додаткової інформації.