

Серія Arga T B

Серія консистентних мастил загального призначення

ОПИС ПРОДУКТУ

Arga T B Series – серія вискоєфективних мастил на основі літію, що призначені для підшипників, які працюють в умовах середніх/високих швидкостей та для цілей загального використання у автомобілях. Завдяки своїм антикорозійним і протизносним присадкам мастила забезпечують хороший захист від іржі, корозії та зношування.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Рекомендовані для загального використання у автомобілях за умов у діапазоні робочих температур від -20°C до +120°C.
- Вузли мащення різноманітної техніки та обладнання, що працюють без екстремального тиску.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Забезпечують надійну роботу вузлів і агрегатів за усіх умов, окрім екстремального тиску.
- Сприяють легкому мащенню в умовах холодної погоди.
- Захищають від іржі, корозії та зношування.

ТИПОВІ ВЛАСТИВОСТІ

Консистенція NLGI

		2	3
Колір		Світлокоричневий	Світлокоричневий
Тип мила		Літієве	Літієве
Класифікація DIN	DIN 51502	K 2 K-20	K 3 K-20
Класифікація ISO	ISO 6743-9	L-XBCEA-2	L-XBCEA-3
Пенетрація після перемішування, 0.1 мм (25°C, 60 циклів)	ASTM D 217	265-295	220-250
В'язкість базової оливи при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	100,0	100,0
В'язкість базової оливи при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	11,0	11,0
Температура краплепадіння, °C	ASTM D 566	>190	>190
Робоча температура, °C		-20 to 120	-20 to 120
Тест на 4-х кульковій машині, зусилля зварювання, Н	ASTM D 2596	>2500	>2500

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА – РЕКОМЕНДАЦІЇ

Відпрацьовані оливи та мастила не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованим мастильним матеріалом може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорта безпеки матеріалу (MSDS).

Технічні вимоги виробників транспортних засобів та устаткування, а також відповідні міжнародні стандарти були прийняті до уваги при підготовці змісту цієї технічної інформації. Зміст даного документу не може розглядатися як гарантійні зобов'язання або тлумачитися будь-яким подібним чином з точки зору характеристик та застосування продукту.

Правильне застосування цього продукту, відповідність чинним законам та нормам є відповідальністю користувача. Opet Fuchs Madeni Yağ. San. Ve Tic. A.Ş. не несе відповідальності за будь-які збитки або пошкодження, спричинені неправильним використанням продукту та за наслідки, спричинені будь-якою небезпечною складовою вмісту продукту.

Цей технічний опис продукту дійсний з дати публікації. Зміст наданої технічної інформації може змінюватися без попередження. Будь ласка, зв'яжіться з технічним відділом Opet для отримання додаткової інформації.