

## Arga T Chassis Grease

### Водостійке мастило загального призначення

#### ОПИС ПРОДУКТУ

**Arga T Chassis Grease** – багатофункціональне мастило зеленого кольору, виготовлене на основі якісних базових олив, кальцієвого мила та присадок, які покращують когезію (зчеплення).

#### ЗАСТОСУВАННЯ

- Рекомендовано для використання у підшипниках, які працюють за низьких швидкостей, та у автомобільних шасі за робочих температур до +70°C.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Відмінна стійкість проти вимивання водою завдяки присадкам у складі, які покращують когезію (зчеплення).
- Волокниста і водостійка структура мастила забезпечує активний захист від зношування та корозії.

#### ТИПОВІ ВЛАСТИВОСТІ

##### NLGI

Колір

Тип мила

Класифікація DIN

Класифікація ISO

Робоча пенетрація, 0.1 мм  
(25°C, 60 циклів)

Температура краплепадіння, °C

Робоча температура, °C

DIN 51502

ISO 6743-9

ASTM D 217

ASTM D 566

##### 3

Темно-зелений

Кальцієве

K 3 K-20

L-XBCEA-3

220-250

>100

70 макс.

## ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА – РЕКОМЕНДАЦІЇ

Відпрацьовані оливи та мастила не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованим мастильним матеріалом може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорта безпеки матеріалу (MSDS).

*Технічні вимоги виробників транспортних засобів та устаткування, а також відповідні міжнародні стандарти були прийняті до уваги при підготовці змісту цієї технічної інформації. Зміст даного документу не може розглядатися як гарантійні зобов'язання або тлумачитися будь-яким подібним чином з точки зору характеристик та застосування продукту.*

*Правильне застосування цього продукту, відповідність чинним законам та нормам є відповідальністю користувача. Opet Fuchs Madeni Yağ. San. Ve Tic. A.Ş. не несе відповідальності за будь-які збитки або пошкодження, спричинені неправильним використанням продукту та за наслідки, спричинені будь-якою небезпечною складовою вмісту продукту.*

*Цей технічний опис продукту дійсний з дати публікації. Зміст наданої технічної інформації може змінюватися без попередження. Будь ласка, зв'яжіться з технічним відділом Opet для отримання додаткової інформації.*