

Arga T Super EP 00

Напіврідке мастило для вузлів та агрегатів, що працюють в умовах екстремального тиску

ОПИС ПРОДУКТУ

Arga T Super EP 00 – це напіврідке автомобільне мастило на основі літієвого мила, яке використовується у підшипниках кочення та ковзання, централізованих системах змащування та для умов експлуатації при високих навантаженнях у температурних режимах до +120°C.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Доцільно використовувати для підшипників кочення та підшипників ковзання, централізованих систем змащування та для умов експлуатації при високих навантаженнях у температурних режимах до +120°C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Спеціальні EP-додатки у складі мастила забезпечують неперевершені робочі характеристики систем, які працюють в умовах високих навантажень.
- Мастило стійке до вимивання водою і сприяє подовженим міжсервісним інтервалам.
- Надає надзвичайний захист від зношування, іржавіння та корозії завдяки відповідним протизносним та антикорозійним добавкам, що входять до складу мастильного матеріалу.
- Забезпечує легку прокачуваність в умовах холодної погоди.

ТИПОВІ ДАНІ

NLGI

Колір

Тип мила

Класифікація DIN

Класифікація ISO

Пенетрація після перемішування, 0.1 мм
(25°C, 60 циклів)

В'язкість базової оливи

при 40°C, мм²/с

при 100°C, мм²/с

Температура краплепадіння, °C

Робоча температура, °C

Тест на 4-х кульковій машині, зусилля
зварювання, Н

DIN 51502

ISO 6743-9

ASTM D 217

ASTM D 445

ASTM D 566

ASTM D 2596

00

Світло-коричневий

Літієве

KP 00 K-30

L-XCCEB-00

400-430

220,0

19,0

>170

-30 to 120

2400

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА – РЕКОМЕНДАЦІЇ

Відпрацьовані оливи та мастила не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованим мастильним матеріалом може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорта безпеки матеріалу (MSDS).

Технічні вимоги виробників транспортних засобів та устаткування, а також відповідні міжнародні стандарти були прийняті до уваги при підготовці змісту цієї технічної інформації. Зміст даного документу не може розглядатися як гарантійні зобов'язання або тлумачитися будь-яким подібним чином з точки зору характеристик та застосування продукту.

Правильне застосування цього продукту, відповідність чинним законам та нормам є відповідальністю користувача. Opet Fuchs Madeni Yağ. San. Ve Tic. A.Ş. не несе відповідальності за будь-які збитки або пошкодження, спричинені неправильним використанням продукту та за наслідки, спричинені будь-якою небезпечною складовою вмісту продукту.

Цей технічний опис продукту дійсний з дати публікації. Зміст наданої технічної інформації може змінюватися без попередження. Будь ласка, зв'яжіться з технічним відділом Opet для отримання додаткової інформації.