

Fullgear HYP EP 75W-90

Трансмісійна олива для механічних передач транспортних засобів



ОПИС ПРОДУКТУ

Fullgear HYP EP 75W-90 – вискоєфективна автомобільна трансмісійна олива для систем гіпоїдних передач, диференціалів та мостів, що працюють за екстремальних умов. Спеціальна формула оливи забезпечує відмінний захист від зношування високонавантажених редукторів та є сумісною із кольоровими металами допоміжних матеріалів.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Призначена для використання у системах гіпоїдних передач, диференціалів та мостів, що працюють за екстремальних умов.
- Олива Fullgear HYP EP 75W-90 може застосовуватись у механічних коробках передач, оснащених синхронізаторами, якщо це рекомендовано виробником.

СПЕЦИФІКАЦІЇ

- API GL-5/GL-4
- MIL-L-2105D

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Висока несуча здатність оливи забезпечує ефективний захист від зношування, яке трапляється у режимах високих швидкостей під навантаженням, в умовах високої швидкості та низького крутного моменту і низької швидкості та високого крутного моменту.
- Сумісна з матеріалами ущільнень, запобігає протіканням.
- Сучасна технологія додатків забезпечує контроль над утворенням іржі, корозійних явищ та спінювання, подовжуючи строк експлуатації.
- Висока стійкість до окислення і температурного впливу запобігає утворенню шламу, покращуючи ефективність роботи.

ТИПОВІ ВЛАСТИВОСТІ

Густина при 15°C, г/мл	ASTM D 4052	0,861
В'язкість при 40°C, мм²/с	ASTM D 445	79,7
В'язкість при 100°C, мм²/с	ASTM D 445	13,6
Індекс в'язкості	ASTM D 2270	176
Температура спалаху, °C	ASTM D 92	200
Температура застигання, °C	ASTM D 97	-33

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА – РЕКОМЕНДАЦІЇ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або смітцеві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорта безпеки матеріалу (MSDS).

Технічні вимоги виробників транспортних засобів та устаткування, а також відповідні міжнародні стандарти були прийняті до уваги при підготовці змісту цієї технічної інформації. Зміст даного документу не може розглядатися як гарантійні зобов'язання або тлумачитися будь-яким подібним чином з точки зору характеристик та застосування продукту.

Правильне застосування цього продукту, відповідність чинним законам та нормам є відповідальністю користувача. Opet Fuchs Madeni Yağ San. Ve Tic. A.Ş. не несе відповідальність за будь-які збитки або пошкодження, спричинені неправильним використанням продукту та за наслідки, спричинені будь-якою небезпечною складовою вмісту продукту.

Цей технічний опис продукту дійсний з дати публікації. Зміст наданої технічної інформації може змінюватися без попередження. Будь ласка, зв'яжіться з технічним відділом Opet для отримання додаткової інформації.