

FULLMAX TF-DSX 0W-20



Моторна олива для максимального захисту дизельних та бензинових двигунів

ОПИС ПРОДУКТУ

FULLMAX TF-DSX 0W-20 – синтетична моторна олива, спеціально розроблена для потреб бензинових та дизельних двигунів легкових і легких комерційних автомобілів FIAT.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Підходить для використання у дизельних двигунах Euro 6 та бензинових двигунах 1.0 л Firefly легкових автомобілів і легких комерційних транспортних засобів FIAT, а також у бензиновому двигуні 1.5 л гібридного автомобіля Тіро (EGEA).
- Підходить для використання у легкових автомобілях та легких комерційних транспортних засобах, де необхідні відповідні вимоги в'язкості та продуктивності.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Покращені властивості низької в'язкості забезпечують виняткову економію палива.
- Відмінні низькотемпературні властивості забезпечують швидке змащування деталей двигуна під час першого запуску в холодну погоду, захищаючи від зношування.
- Особлива формуляція дозволяє системам нейтралізації вихлопних газів працювати ефективно та продовжує термін їх служби.
- Спеціальна технологія легувальних додатків захищає від утворення відкладень та шламу під час роботи в умовах високих температур.

СПЕЦИФІКАЦІЇ

- FIAT 9.55535-DSX

ТИПОВІ ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Густина при 15°C, г/мл	ASTM D 4052	0,844
В'язкість при 40°C, мм²/с	ASTM D 445	42,7
В'язкість при 100°C, мм²/с	ASTM D 445	8,3
Індекс в'язкості	ASTM D 2270	172
Температура спалаху, °C	ASTM D 92	226
Температура застигання, °C	ASTM D 97	-45
TBN, мгКОН/г	ASTM D 2896	9,3

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА – РЕКОМЕНДАЦІЇ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорта безпеки матеріалу (MSDS).

Технічні вимоги виробників транспортних засобів та устаткування, а також відповідні міжнародні стандарти були прийняті до уваги при підготовці змісту цієї технічної інформації. Зміст даного документу не може розглядатися як гарантійні зобов'язання або тлумачитися будь-яким подібним чином з точки зору характеристик та застосування продукту.

Правильне застосування цього продукту, відповідність чинним законам та нормам є відповідальністю користувача. Opet Fuchs Madeni Yağ. San. Ve Tic. A.Ş. не несе відповідальності за будь-які збитки або пошкодження, спричинені неправильним використанням продукту та за наслідки, спричинені будь-якою небезпечною складовою вмісту продукту.

Цей технічний опис продукту дійсний з дати публікації. Зміст наданої технічної інформації може змінюватися без попередження. Будь ласка, зв'яжіться з технічним відділом Opet для отримання додаткової інформації.