

Fullpro HT CI-4 15W-40

Високопродуктивна моторна олива для дизелів



ОПИС ПРОДУКТУ

Fullpro HT CI-4 15W-40 є високопродуктивною моторною оливою, що відповідає вимогам важкої та легкої комерційної техніки і транспортних засобів, які не оснащені дизельними сажовими фільтрами (DPF) та можуть бути оснащені системами селективного каталітичного відновлення (SCR) і рециркуляції викидних газів (EGR).

ЗАСТОСУВАННЯ

- Доцільно використовувати у двигунах потужної комерційної техніки і легких комерційних автомобілів, не оснащених Дизельними сажовими фільтрами (DPF), що працюють у сільському господарстві, на будівництві, гірничодобувній промисловості і у транспортному секторі.
- Сумісна з системами селективного каталітичного відновлення (SCR) і рециркуляції викидних газів (EGR) різноманітних транспортних засобів та спецтехніки.
- Може застосовуватися у бензинових двигунах згідно рекомендацій виробників техніки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Забезпечує високий захист деталей двигуна, навіть за важких умов експлуатації.
- Володіє високою стійкістю до окислення та покращеною термічною стабільністю, що допомагає підтримувати високий рівень продуктивності протягом міжсервісних інтервалів, рекомендованих виробниками оригінального обладнання (OEM).
- Спеціальний пакет легувальних додатків зберігає деталі двигуна у чистоті, що сприяє подовженню терміну служби двигуна.

ДОПУСКИ

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| • CNH MAT 3520 / 3507 | • MACK EO-N |
| • DTFR 15B110 (ex MB-APPROVAL 228.3) | • RENAULT VI RLD-2 |
| • FORD WSS-M2C927-A | • VOLVO VDS-3 |

СПЕЦИФІКАЦІЇ

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| • ACEA E7 | • DEUTZ DQC III-18 |
| • API CI-4/SL | • GLOBAL DHD-1 |
| • CATERPILLAR ECF-1A, ECF-2 | • JASO DH-1 |
| • CUMMINS CES 20077/78 | • MAN M 3275-1 |
| • DDC 93K125 | • MTU DDC TYPE 2 |

ТИПОВІ ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Густина при 15°C, г/мл	ASTM D 4052	0,886
В'язкість при 40°C, мм²/с	ASTM D 445	104,0
В'язкість при 100°C, мм²/с	ASTM D 445	14,0
Індекс в'язкості	ASTM D 2270	138
Температура спалаху, °C	ASTM D 92	228
Температура застигання, °C	ASTM D 97	-33
TBN, мгKOH/г	ASTM D 2896	11,0

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА – РЕКОМЕНДАЦІЇ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорта безпеки матеріалу (MSDS).

Технічні вимоги виробників транспортних засобів та устаткування, а також відповідні міжнародні стандарти були прийняті до уваги при підготовці змісту цієї технічної інформації. Зміст даного документу не може розглядатися як гарантійні зобов'язання або тлумачитися будь-яким подібним чином з точки зору характеристик та застосування продукту.

Правильне застосування цього продукту, відповідність чинним законам та нормам є відповідальністю користувача. Opet Fuchs Madeni Yağ. San. Ve Tic. A.Ş. не несе відповідальність за будь-які збитки або пошкодження, спричинені неправильним використанням продукту та за наслідки, спричинені будь-якою небезпечною складовою вмісту продукту.

Цей технічний опис продукту дійсний з дати публікації. Зміст наданої технічної інформації може змінюватися без попередження. Будь ласка, зв'яжіться з технічним відділом Opet для отримання додаткової інформації.