

Fulltech LD 5W-40

*Надзвичайна продуктивність для
подовженого строку служби*



ОПИС ПРОДУКТУ

Fulltech LD 5W-40 – синтетична моторна олива, яка відповідає останнім вимогам продуктивності сучасних двигунів. Підходить для використання у бензинових та дизельних двигунах легкових та легких комерційних автомобілів. Спеціальна формула забезпечує більш тривалі інтервали заміни, чистоту деталей двигуна та його чудовий захист.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Особливо рекомендується для автомобілів марок Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, Seat, Skoda та Renault.
- Підходить для використання у бензинових та дизельних двигунах легкових та легких комерційних автомобілів, для яких регламентовано відповідні класи в'язкості та продуктивності.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Контролює утворення відкладень і шламу, що дозволяє зберігати деталі двигуна у чистоті і продовжити термін його служби.
- Неперевершена стійкість оливи до температурних впливів та окислення зберігає її робочі характеристики упродовж міжсервісних інтервалів, рекомендованих виробниками двигунів.
- Відмінні показники плинності оливи під час холодних погодних умов забезпечують швидке мащення деталей двигуна під час першого пуску, таким чином захищаючи двигун від зносу.

СПЕЦИФІКАЦІЇ

- ACEA A3/B4
- API SP
- FIAT 9.55535-N2
- MB-APPROVAL 229.5
- PSA B71 2296
- RENAULT RN 0710/0700
- VW 505 00/502 00

ТИПОВІ ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Густина при 15°C, г/мл	ASTM D 4052	0,85
В'язкість при 40°C, мм²/с	ASTM D 445	90,2
В'язкість при 100°C, мм²/с	ASTM D 445	14,5
Індекс в'язкості	ASTM D 2270	168
Температура спалаху, °C	ASTM D 92	230
Температура застигання, °C	ASTM D 5950	-39
TBN, мгКОН/г	ASTM D 2896	10,2

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА – РЕКОМЕНДАЦІЇ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорта безпеки матеріалу (MSDS).

Технічні вимоги виробників транспортних засобів та устаткування, а також відповідні міжнародні стандарти були прийняті до уваги при підготовці змісту цієї технічної інформації. Зміст даного документу не може розглядатися як гарантійні зобов'язання або тлумачитися будь-яким подібним чином з точки зору характеристик та застосування продукту.

Правильне застосування цього продукту, відповідність чинним законам та нормам є відповідальністю користувача. Opet Fuchs Madeni Yağ San. Ve Tic. A.Ş. не несе відповідальності за будь-які збитки або пошкодження, спричинені неправильним використанням продукту та за наслідки, спричинені будь-якою небезпечною складовою вмісту продукту. Цей технічний опис продукту дійсний з дати публікації. Зміст наданої технічної інформації може змінюватися без попередження. Будь ласка, зв'яжіться з технічним відділом Opet для отримання додаткової інформації.