

Fullgear FRM PLUS 75W-90

Синтетична трансмісійна олива подовженого строку служби
для важких транспортних засобів.

ОПИС ПРОДУКТУ

Fullgear FRM Plus 75W-90 – синтетична олива для трансмісій та диференціалів важких комерційних транспортних засобів, що сформульована за допомогою нової технології присадок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Високий індекс в'язкості забезпечує оптимальне змащення в широкому діапазоні температур.
- Висока термічна та окисна стабільність забезпечує захист від відкладень, що підвищує ефективність роботи.
- Забезпечує легке перемикавання навіть при низьких температурах.
- Захищає підшипники та шестерні від зносу навіть при високих навантаженнях.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Підходить для використання в осях та диференціалах важких комерційних автомобілів.

СПЕЦИФІКАЦІЇ

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| • API GL-4/ GL-5 | • MACK GO-J |
| • API MT-1 | • MB APPROVAL 235.8 |
| • ARVIN MERITOR 0-76-N | • MIL-L-2105E |
| • DAF | • SCANIA STO 1:0 |
| • IVECO | • VOLVO 97312 |
| • MAN 341 TYPE Z2 | • ZF TE-ML 02B/05A/07A/08/12L/12B |
| • MAN 342 TYPE S1 | 12N/16F 17B/19C/21B |

ДОПУСКИ

- SAE J2360

ТИПОВІ ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Щільність @15°C, г/мл	ASTM D 4052	0,872
В'язкість @40°C, мм²/с	ASTM D 445	104
В'язкість @100°C, мм²/с	ASTM D 445	15,3
Індекс в'язкості	ASTM D 2270	158
Температура спалаху, °C	ASTM D 92	180
Температура застигання, °C	ASTM D 97	-57

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА – РЕКОМЕНДАЦІЇ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорта безпеки матеріалу (MSDS).

Технічні вимоги виробників транспортних засобів та устаткування, а також відповідні міжнародні стандарти були прийняті до уваги при підготовці змісту цієї технічної інформації. Зміст даного документу не може розглядатися як гарантійні зобов'язання або тлумачитися будь-яким подібним чином з точки зору характеристик та застосування продукту.

Правильне застосування цього продукту, відповідність чинним законам та нормам є відповідальністю користувача. Opet Fuchs Madeni Yağ. San. Ve Tic. A.Ş. не несе відповідальності за будь-які збитки або пошкодження, спричинені неправильним використанням продукту та за наслідки, спричинені будь-якою небезпечною складовою вмісту продукту.

Цей технічний опис продукту дійсний з дати публікації. Зміст наданої технічної інформації може змінюватися без попередження. Будь ласка, зв'яжіться з технічним відділом Opet для отримання додаткової інформації.