

Fullmono HD Plus 50

Високоєфективні сезонні моторні оливи для дизельних двигунів

ОПИС ПРОДУКТУ

Fullmono HD Plus 50 – високоєфективні сезонні моторні оливи, розроблені за допомогою якісних базових олив і спеціальних присадок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Миючі та диспергуючі присадки підтримують чистоту двигуна та подовжують строк служби його деталей.
- Завдяки високій температурній стабільності оливи знижується утворення сажі і відкладень.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Підходить для використання у низькопродуктивних дизельних двигунах без турбонаддуву.

СПЕЦИФІКАЦІЇ

- API CD/SE

SAE		50
Щільність @15°C, г/мл	ASTM D 4052	0,893
В'язкість @40°C, мм ² /с	ASTM D 445	221,7
В'язкість @100°C, мм ² /с	ASTM D 445	19,1
Індекс в'язкості	ASTM D 2270	97
Температура спалаху, °C	ASTM D 92	270
Температура застигання, °C	ASTM D 97	-12

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА – РЕКОМЕНДАЦІЇ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту безпеки матеріалу (MSDS).

Технічні вимоги виробників транспортних засобів та устаткування, а також відповідні міжнародні стандарти були прийняті до уваги при підготовці змісту цієї технічної інформації. Зміст даного документу не може розглядатися як гарантійні зобов'язання або тлумачитися будь-яким подібним чином з точки зору характеристик та застосування продукту.

Правильне застосування цього продукту, відповідність чинним законам та нормам є відповідальністю користувача. Opet Fuchs Madeni Yağ. San. Ve Tic. A.Ş. не несе відповідальність за будь-які збитки або пошкодження, спричинені неправильним використанням продукту та за наслідки, спричинені будь-якою небезпечною складовою вмісту продукту.

Цей технічний опис продукту дійсний з дати публікації. Зміст наданої технічної інформації може змінюватися без попередження. Будь ласка, зв'яжіться з технічним відділом Opet для отримання додаткової інформації.