

Fullmoto 4T Outboard FC-W 25W-50

Моторна олива на синтетичній основі для 4-тактних підвісних двигунів

ОПИС ПРОДУКТУ

Fullmoto 4T Outboard FC-W 25W-50 – моторна олива для 4-тактних підвісних двигунів, до складу якої входять оливи на синтетичній основі та передові технології присадок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Синтетична формула забезпечує високу ефективність оливи в широкому діапазоні температур.
- Мийні та диспергуючі присадки у складі оливи підтримують двигун у чистоті.
- Забезпечує високий захист від корозії, окислення, іржі, зносу та запобігає утворенню піни.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Призначена для високоефективних 4-тактних підвісних двигунів.
- Підходить для використання у двигунах Mercury Verado 1.7L та 2.6L.
- Може використовуватись у двигунах для яких вимагається олива зі схваленням NMMA FC-W.

ДОПУСКИ

- NMMA FC-W

ТИПОВІ ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Щільність @15°C, г/мл	ASTM D 4052	0,877
В'язкість @40°C, мм ² /с	ASTM D 445	188,9
В'язкість @100°C, мм ² /с	ASTM D 445	19,6
Індекс в'язкості	ASTM D 2270	119
Температура спалаху, °C	ASTM D 92	259
Температура застигання, °C	ASTM D 97	-33

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА – РЕКОМЕНДАЦІЇ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорта безпеки матеріалу (MSDS).

Технічні вимоги виробників транспортних засобів та устаткування, а також відповідні міжнародні стандарти були прийняті до уваги при підготовці змісту цієї технічної інформації. Зміст даного документу не може розглядатися як гарантійні зобов'язання або тлумачитися будь-яким подібним чином з точки зору характеристик та застосування продукту.

Правильне застосування цього продукту, відповідність чинним законам та нормам є відповідальністю користувача. Opet Fuchs Madeni Yağ. San. Ve Tic. A.Ş. не несе відповідальність за будь-які збитки або пошкодження, спричинені неправильним використанням продукту та за наслідки, спричинені будь-якою небезпечною складовою вмісту продукту.

Цей технічний опис продукту дійсний з дати публікації. Зміст наданої технічної інформації може змінюватися без попередження. Будь ласка, зв'яжіться з технічним відділом Opet для отримання додаткової інформації.