Технічний опис продукту

Fullpro HT LSPS 10W-40

Підтверджена ефективність з Технологією Low SAPS

ОПИС ПРОДУКТУ

Fullpro HT LSPS 10W-40 – синтетична моторна олива для дизельних двигунів сучасних важких комерційних автомобілів, яка завдяки низькому вмісті сульфатної золи, фосфору і сірки (Low SAPS) підвищує ефективність роботи систем обробки відпрацьованих газів, таких як дизельний сажовий фільтр (DPF).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Специфіка складу (Low SAPS) підвищує ефективність роботи систем обробки відпрацьованих газів типу DPF і подовжує строк служби таких систем.
- Передова технологія присадок забезпечує відмінний рівень захисту від зносу двигуна, що працює в екстремальних умовах експлуатації, і подовжує строк служби двигуна.
- Активні миючі властивості підтримують деталі двигуна у чистоті, скорочуючи експлуатаційні витрати.
- Неперевершена стійкість до температурних впливів та окислювання підтримує робочі показники упродовж довгих міжсервісних інтервалів, рекомендованих виробниками двигунів.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Особливо рекомендується для двигунів з екологічними стандартами вихлопів Euro III, Euro IV та Euro V, оснащених дизельним сажовим фільтром (DPF).
- Доцільно також використовувати у дизельних двигунах комерційних автомобілів нового покоління, з системою турбонаддуву, що працюють на природному газі.

СПЕЦИФІКАЦІЇ /

- ACEA E9/E7/E6
- API CI-4
- CUMMINS CES 20076/77
- DEUTZ DQC-IV-10 LA / DQC TTCD
- JASO DH-2
- MB-APPROVAL 226.9
- MTU TYPE 3.1
- RENAULT TRUCKS RXD / RGD

ДОПУСКИ

- MACK EO-N
- MAN M 3477
- MB-APPROVAL 228.51
- RENAULT TRUCKS RLD-2
- VOLVO VDS-3

Компанія - виробник: Opet Fuchs Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No:52/19, TR 35800 Aliağa / İZMİR

Компанія - імпортер: ТОВ «ФУКС МАСТИЛА УКРАЇНА»

327-А, вул. Шевченка, м. Львів, 79069

Тел./факс: +38 (032) 235 08 10/-13

E-mail: fuchsua@fuchs.com

Web: www.opet.ua

ТИПОВІ ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Щільність @15°C, г/мл	ASTM D 4052	0,861
В'язкість @40°C, мм²/с	ASTM D 445	101,4
В'язкість @100°C, мм²/с	ASTM D 445	14,8
Індекс в'язкості	ASTM D 2270	153
Температура спалаху, °C	ASTM D 92	228
Температура застигання, °C	ASTM D 97	-36
Загальне лужне число, мгKOH/г	ASTM D 2896	10,1
Сульфатна зольність, % мас	ASTM D 874	0,95

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА – РЕКОМЕНДАЦІЇ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорта безпеки матеріалу (MSDS).

Технічні вимоги виробників транспортних засобів та устаткування, а також відповідні міжнародні стандарти були прийняті до уваги при підготовці змісту цієї технічної інформації. Зміст даного документу не може розглядатися як гарантійні зобов'язання або тлумачитися будь-яким подібним чином з точки зору характеристик та застосування продукту.
Правильне застосування цього продукту, відповідність чинним законам та нормам є відповідальністю користувача. Opet Fuchs Madeni Yağ. San. Ve Tic. A.Ş. не несе відповідальність за будь-які збитки або пошкодження, спричинені неправильним використанням продукту та за наслідки, спричинені будь-якою небезпечною складовою вмісту продукту.
Цей технічний опис продукту дійсний з дати публікації. Зміст наданої технічної інформації може змінюватися без попередження. Будь ласка, зв'яжіться з технічним відділом Opet для отримання додаткової інформації.

Компанія - виробник: Opet Fuchs Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No:52/19, TR 35800 Aliağa / İZMİR

Компанія - імпортер: ТОВ «ФУКС МАСТИЛА УКРАЇНА»

327-А, вул. Шевченка, м. Львів, 79069

Тел./факс: +38 (032) 235 08 10/-13

E-mail: fuchsua@fuchs.com

Web: www.opet.ua