

Marine S 30 / 6

Моторна олива для низькошвидкісних морських дизельних двигунів

ОПИС ПРОДУКТУ

Marine S 30/6 – моторна олива, що є продуктом поєднання переваг нової технології присадок і високоякісних базових олив. Розроблена для низькошвидкісних морських крейцкопфових дизельних двигунів.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Висока стійкість до окислення і термального впливу забезпечує подовжений інтервал заміни оливи.
- Миючі і диспергуючі присадки контролюють утворення сажі і відкладень, підтримуючи таким чином деталі двигуна в чистоті, що сприяє скороченню експлуатаційних витрат.
- Протизношувальні присадки забезпечують дуже хороший захист від зносу для підшипників, навіть в умовах високих навантажень.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Підходить для застосування в основних низькошвидкісних крейцкопфових морських дизельних двигунах.
- Може використовуватися в ахтерштевнях і палубному обладнанні, якщо це рекомендовано виробником..

ТИПОВІ ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SAE		30
Щільність @15°C, г/мл	ASTM D 4052	0,889
В'язкість @40°C, мм ² /с	ASTM D 445	102,0
В'язкість @100°C, мм ² /с	ASTM D 445	11,5
Індекс в'язкості	ASTM D 2270	95
Температура спалаху, °C	ASTM D 92	236
Температура застигання, °C	ASTM D 97	-10
Загальне лужне число, мгКОН/г	ASTM D 2896	6,0
Вміст золи, % ваги	ASTM D 874	0,8

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА – РЕКОМЕНДАЦІЇ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорта безпеки матеріалу (MSDS).

Технічні вимоги виробників транспортних засобів та устаткування, а також відповідні міжнародні стандарти були прийняті до уваги при підготовці змісту цієї технічної інформації. Зміст даного документу не може розглядатися як гарантійні зобов'язання або тлумачитися будь-яким подібним чином з точки зору характеристик та застосування продукту.

Правильне застосування цього продукту, відповідність чинним законам та нормам є відповідальністю користувача. Opet Fuchs Madeni Yağ. San. Ve Tic. A.Ş. не несе відповідальність за будь-які збитки або пошкодження, спричинені неправильним використанням продукту та за наслідки, спричинені будь-якою небезпечною складовою вмісту продукту.

Цей технічний опис продукту дійсний з дати публікації. Зміст наданої технічної інформації може змінюватися без попередження. Будь ласка, зв'яжіться з технічним відділом Opet для отримання додаткової інформації.