

dpet

МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ



drive dpetly



Opet

Opet Fuchs Madeni Yağ A.Ş. — одна з найбільших промислових компаній Туреччини, яка також є частиною індустріальної та сервісної групи — Koç Holding (Коч Холдинг). Виробничі потужності обсягом 60 000 тон готової продукції на рік розташовані в індустріальному регіоні İzmir, м. Aliağa. Система менеджменту Компанії та її виробничих активів відповідає вимогам міжнародних стандартів ISO 9001, 14001, 14064, 16949, OHSAS 18001.

Продукція має допуски провідних виробників техніки: MAN, Scania, Volvo, Volkswagen, Mercedes-Benz, Ford та багато інших.



Кваліфікований персонал власної сучасної лабораторії, оснащеної всім необхідним обладнанням та акредитованої Турецькою Акредитаційною Агенцією TÜRKAK за стандартом TS EN ISO/IEC 17025, проводить більше 300 тис. тестів на рік, які включають вхідний контроль якості сировини, контроль якості готової продукції, тестування упаковки, науково-дослідницькі роботи по створенню нових рецептур та аналіз відпрацьованих олив в межах сервісу Fullcheck LAB.

Лінійка продукції **opet** містить у собі широкий асортимент моторних, трансмісійних, редукторних та гідравлічних олив, антифризів, гальмівних рідин та консистентних мастил, який дозволяє повністю задовольнити потреби приватних та корпоративних споживачів щодо обслуговування легкових та вантажних автомобілів, сільськогосподарської техніки, мотоциклів та водного транспорту.

МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ opet

Широкий асортимент задовольняє потреби в оливах та технічних рідинах для всіх видів легкових та комерційних транспортних засобів.

Fulltech Fullmax Fulllife

Моторні оливи для легкових, гібридних та легких комерційних автомобілів, що працюють на бензині, дизельному і газових паливах. Відповідають вимогам автовиробників для сучасних двигунів та двигунів попередніх моделей.

Fullmoto

Серія олів для мототехніки

atf

Рідини для АКПП і систем гідропідсилювача керма легкового та комерційного транспорту

Fullgear

Оливи для автомобільних трансмісій, які працюють в умовах середніх та екстремальних навантажень

antifreeze

Охолоджувальні рідини

hbf

Синтетичні гальмівні рідини

arga

Консистентні мастила



FORMULA FE ULTRA 5W-20	6
------------------------	---

Fulltech

HYBRID 0W-16	7	2312 0W-30	9
0W-20	7	VB 0W-30	10
VP 0W-20	8	5W-30	10
0W-30	8	LD 5W-40	11
2010 0W-20	9	10W-60	11

Fullmax

0W-20	12	RN 5W-30	16
FD 0W-20	12	LE 5W-30	16
0W-30	13	5W-30	17
TF-DM1 0W-20	13	5W-40	17
TF-DSX 0W-20	14	C3 5W-40	18
TF-B 0W-30	14	10W-30	18
TF-D 0W-30	15	10W-40	19
TF-BD 5W-30	15	LPG 10W-40	19

Fulllife

DPF 5W-30	20	5W-30	21
LPG 5W-30	20	S 10W-40	21

Fullmoto

4T 10W-40	23	4T 20W-40	24
SPR 2T	23	4T 10W-50	24

atf

CVT	27	DX VI	28
XO	27	DX III	29
MV	28	DX II	29

Fullgear

HYP EP 75W-90	30	HYP EP 75W-80	31
HYP EP 80W-90	30	EP 80W-90	31

antifreeze

EXTENDED LIFE	32	SPECIAL	33
SUPER	32		

hbf

DOT 4	33
-------	----

arga

COMPLEX 2	34
SUPER EP 2	34

МОТОРНІ ОЛИВИ



FMY FORMULA FE ULTRA 5W-20



**Високопродуктивна моторна олива
для бензинових двигунів**

Розроблена для бензинових
двигунів EcoBoost легкових
автомобілів Ford (за винятком
Ford KA, Focus ST і Focus RS). Має
сертифікат Ford WSS-M2C948-B
та забезпечує економію палива

СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

FORD WSS-M2C948-B



код	об'єм
601207266	1
601207273	5
601207280	205

Fulltech

HYBRID 0W-16



Синтетична моторна олива для бензинових двигунів

Забезпечує ефективну чистоту деталей і чудовий захист від зношування двигуна, низький рівень споживання оливи та надзвичайну економію палива.

СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

API SP/SN Plus

ILSAC GF-6

код	об'єм
602013415	5



Fulltech

0W-20



Синтетична моторна олива для сучасних бензинових двигунів

Забезпечує відмінну продуктивність, чистоту деталей двигуна, захист від зносу і неперевершену економію пального.

СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

API SP

GM DEXOS 1™ gen 2

ILSAC GF-6

код	об'єм
601222474	1
601222832	4
601345364	205



Fulltech VP 0W-20



Синтетична моторна олива для бензинових та дизельних двигунів

Надає відмінну економію палива разом з ультра низькою в'язкістю. Забезпечує відмінну продуктивність, чистоту деталей двигуна, захист від зношування та мінімізує викиди.



СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

ACEA C5
FORD WSS-M2C956-A1
PORSCHE C20
VW 508 00/509 00

код	об'єм
601223983	5

Fulltech 0W-30



Синтетична моторна олива для бензинових і дизельних двигунів

Забезпечує відмінний захист, вражаючу економію пального та легкий «холодний пуск».



СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

ACEA A5/B5, A1/B1
API SL/CF

код	об'єм
601222474	1
601222832	4
601345364	205

Fulltech

2010 0W-20



Синтетична моторна олива для бензинових та дизельних двигунів

Розроблена для забезпечення найвищої економії палива, що відповідає вимогам до продуктивності бензинових і дизельних двигунів автомобілів останнього покоління групи Stellantis.

СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

ACEA C5

API SN

PSA B71-2010

код	об'єм
601224430	5
602686176	205



Fulltech

2312 0W-30



Малов'язка цілком синтетична моторна олива, що розроблена для надання високої економії палива

Розроблена для надання високої економії палива. Відповідає вимогам до продуктивності бензинових та дизельних двигунів автомобілів останнього покоління групи PSA.

СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

ACEA C2

API SP

PSA B71-2312

код	об'єм
602685889	205



Fulltech

VB 0W-30



Ультра високопродуктивна моторна олива

Розроблена спеціально для бензинових та дизельних двигунів легкових і легких комерційних автомобілів німецьких автовиробників.



СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

ACEA C3
API SN
BMW Longlife -04
MB-APPROVAL 229.52/51/31
PORSCHE C-30
VW TL 52545
VW 504 00/ 507 00

код	об'єм
601224034	5

Fulltech

5W-30



Синтетична моторна олива для подовжених інтервалів

Особливо рекомендується для автомобілів марок Volkswagen, BMW та Mercedes-Benz.



СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

ACEA C3
API SN
BMW LL-04
MB-APPROVAL 229.51
PORSCHE C30
VW 507 00/504 00

код	об'єм
601221637	1
601223389	5
601221644	7
602104052	60
601214769	205

Fulltech

LD 5W-40



Синтетична моторна олива для подовжених інтервалів

Забезпечує легкий «холодний пуск», тривку оливну плівку на поверхні деталей двигуна та низьку витрату оливи.

СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

API SP
ACEA A3/B4
FIAT 9.55535-N2
MB-APPROVAL 229.5
PSA B71 2296
RENAULT RN 0700/0710
VW 505 00/502 00

код	об'єм
601222719	1
601222702	4
601439124	205



Fulltech

10W-60



Синтетична моторна олива для спортивних автомобілів

Забезпечує легкий «холодний пуск», тривку оливну плівку на поверхні деталей двигуна та низьку витрату оливи.

СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

ACEA A3/B3
API SL/CF

код	об'єм
601221620	4



Fullmax 0W-20



Синтетична моторна олива для бензинових та дизельних двигунів

Забезпечує вражаючий рівень економії пального, захист від зношування та чистоту деталей двигуна.



СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

ACEA C5/C6 • API SP and RC
BMW LONGLIFE -17FE+
CHRYSLER MS-12145
FORD WSS-M2C947-B1/WSS-M2C962-A1
FIAT 9.55535-GSX
ILSAC GF-5/6A
JAGUAR LAND ROVER
STJLR.03.5006
MB-APPROVAL
229.71/229.72
OPEL OV 0401547-A20

код	об'єм
601223150	1
601224591	5
601777233	205

Fullmax FD 0W-20



Синтетична моторна олива для бензинових та дизельних двигунів

Особливо підходить для використання в дизельних двигунах Ford легкових і легких комерційних автомобілів.



СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

FORD WSS-M2C952-A1

код	об'єм
601223891	6,2
602075215	205

Fullmax 0W-30



Синтетична моторна олива для бензинових та дизельних двигунів

Рекомендована для використання
в автомобілях Ford з дизельними
двигунами. Забезпечує
легкий «холодний пуск».

СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

ACEA C2

FORD WSS-M2C950-A

код	об'єм
601222528	1
601224577	4
601223310	7
602732750	10,5
601220715	205



Fullmax TF-DM1 0W-20



Синтетична моторна олива, яка сприяє виконанню стандартів емісії Euro 6d

Спеціальна композиція складових оливи
забезпечує ефективну роботу систем
доочищення вихлопних газів і подовжує
термін служби компонентів цих систем.

СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

FIAT 9.55535-DM1

код	об'єм
601224249	4



Fullmax

TF-DSX 0W-20



Синтетична моторна олива для бензинових та дизельних двигунів FIAT

Синтетична моторна олива, спеціально розроблена для потреб бензинових, дизельних двигунів легкових, гідридних і легких комерційних автомобілів FIAT.



СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

FIAT 9.55535-DSX

Fullmax

TF-B 0W-30



Синтетична моторна олива для бензинових двигунів стандарту Euro 6

Забезпечує відмінний холодний старт, низький рівень споживання оливи, зменшений рівень викидів та економію пального.



СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

ACEA C2
FIAT 9.55535-GS1

код	об'єм
601222443	5

fullmax

TF-D 0W-30



Синтетична моторна олива для дизельних двигунів (Euro 6)

Рекомендована для автомобілів FIAT з дизельним двигуном, який потребує специфікації FIAT 9.55535-DS1.

СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

ACEA C2

FIAT 9.55535-DS1



код	об'єм
601222429	5

fullmax

TF-BD 5W-30



Синтетична моторна олива для сучасних бензинових та дизельних двигунів

Рекомендована для автомобілів FIAT, де потрібна відповідність специфікації FIAT 9.55535-S1.

СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

ACEA C2

API SN/CF

FIAT 9.55535-S1

RENAULT RN 0700



код	об'єм
601222450	1
601224010	3,2
601222436	4

Fullmax

RN 5W-30



Синтетична моторна олива для автомобілів Renault (RN 0720)

Може використовуватись у дизельних і бензинових двигунах легкових і легких комерційних автомобілів

СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

ACEA C4

MB-APPROVAL 229.31/226.51

RENAULT RN 0720



код	об'єм
601222467	1
601223815	5
601350351	205

Fullmax

LE 5W-30



Синтетична моторна олива для автомобілів з DPF та TWC

Підвищує ефективність роботи систем обробки відпрацьованих газів, чистоту двигуна та легкий «холодний пуск».

СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

ACEA C3, C2

API SN/CF

GM DEXOS 2

MB-APPROVAL 229.51

/ 229.52 / 229.51

RENAULT RN 0700 / 0710

BMW LL-04



код	об'єм
601221682	1
601223440	4
602104045	60
601215070	205

Fullmax 5W-30



Синтетична моторна олива для бензинових та дизельних двигунів

Рекомендована для двигунів, що вимагають специфікацій Ford WSS-M2C913-B, Ford WSS-M2C913-C та Ford WSS-M2C913-D.

СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

ACEA A5/B5
API SL/CF
FORD WSS-M2C913-D
RENAULT RN 0700

код	об'єм
602731883	1
602731838	4
602731913	7
602731920	10,5
602104038	60
601214905	205



Fullmax 5W-40



Моторна олива на синтетичній основі для бензинових та дизельних двигунів

Високий індекс в'язкості базових олив та формула з присадками, створеними за новою технологією, забезпечують неперевершений захист і економію пального.

СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

ACEA A3/B4
API SN/SM
BMW LONGLIFE 98
CHRYSLER MS-12991
FIAT 9.55535-H2/M2/N2/Z2
GM LL-A-025/LL-B-025
MB-APPROVAL 229.3
RENAULT RN 0700/0710
VW 502 00 / 505 00

код	об'єм
601221651	1
601223419	4
601222788	5
602104021	60
601214820	205



Fullmax

C3 5W-40



Синтетична моторна олива для бензинових та дизельних двигунів, які можуть бути оснащені фільтрами твердих часток (DPF)

Забезпечує оптимальну продуктивність і захист двигунів завдяки вдосконаленій рецептурі та економії палива.

СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

ACEA C3

API SN/CF

FIAT 9.55535-S2/9.55535-T2

FORD WSS-M2C917-A

GM DEXOS 2

MB-APPROVAL 226.5/229.31

PORSCHE A40

VW 505 00/505 01



код	об'єм
601224133	1
601224256	4
602212344	205

Fullmax

10W-30



Моторна олива на синтетичній основі для дизельних двигунів

Рекомендована для дизельних двигунів з низьким рівнем викидів, оснащених турбонагнітачем, провідних автовиробників, особливо Ford.

СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

ACEA E7 • API CI-4/CH-4 • API SL/SJ

CATERPILLAR ECF-2/1-a

CUMMINS CES 20077/78

DTFR 15B110 (ex MB- APPROVAL 228.3)

DDC 93K215 •

DEUTZ DQC-III

GLOBAL DHD-1

JASO DH-1 • MACK EO-N

MAN 3275 • MTU 2.0

FORD WSS-M2C921-A

RENAULT RLD-2

VOLVO VDS-3



код	об'єм
601221668	1
601221675	4
601223426	7
601214950	205

Fullmax 10W-40



Моторна олива на синтетичній основі для бензинових та дизельних двигунів

Забезпечує відмінний захист
двигуна, чистоту його деталей
та легкий «холодний пуск».

СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

ACEA A3/B4
API SN/CF
FIAT 9.55535 – G2
MB APPROVAL 229.3 / 226.5
PSA B71 2300
RENAULT RN 710/700
VW 501.00 / 505.00

код	об'єм
601223433	1
602732743	4
601222726	5
602104014	60
601215001	205



Fullmax LPG 10W-40



Моторна олива на синтетичній основі для двигунів, які працюють на газі (LPG)

Міцна оливна плівка, відмінний захист
від зношування, чистота деталей дви-
гуна та стійкість до окиснення.

СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

ACEA A3/B4
API SN
MB APPROVAL 229.3 / 226.5
PSA B71-2300
RENAULT RN 710/700
VW 501.00 / 505.00

код	об'єм
601223396	1
601223402	4



Fulllife

DPF 5W-30



Синтетична моторна олива для дизельних і бензинових двигунів

Рекомендована для використання в автомобільній техніці, оснащєній системами обробки вїдпрацьованих газів DPF та TWC.

СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

ACEA C2 / C3

API SN

MB-APPROVAL 229.31 / 229.51 / 229.52



код	об'єм
601222481	1
602731906	5
601223860	7
601438417	205

Fulllife

LPG 5W-30



Моторна олива на синтетичній основі для двигунів, які працюють на газі (LPG)

Стійка до окислення та термічного впливу, міцна оливна плівка, легкий «холодний пуск» та відмінний захист від зносу.

СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

ACEA A5/B5

API SN

Renault RN 700



код	об'єм
601368776	1
601222405	4

Fulllife

5W-30



Моторна олива на синтетичній основі

Рекомендована для використання в автомобілях, де потрібна відповідність специфікаціям ILSAC.

СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

API SP-RC
GM dexos1™ gen 2
ILSAC GF-6

код	об'єм
601223846	1
601223839	4
602029102	205



Fulllife

S 10W-40



Моторна олива на синтетичній основі

Підтримує чистоту деталей двигуна. Високий індекс в'язкості оливи забезпечує відмінну роботу двигуна в умовах мінливої погоди.

СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

API SL/CF

код	об'єм
601223457	1
601223464	4
601222740	5



ОЛИВИ ДЛЯ МОТОТЕХНІКИ



Fullmoto

4T 10W-40



Моторна олива на синтетичній основі для мототехніки

Підходить для використання у 4-тактних двигунах з повітряним або водяним охолодженням.

СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

API SN/SJ/SH/SG
JASO MA2/MA



код	об'єм
601221859	1

Fullmoto

SPR 2T



Моторна олива для 2-тактних бензинових двигунів

Підходить для використання у 2-тактних двигунах мотоциклів із повітряним та водяним охолодженням.

СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

JASO FB
ISO-L-EGB



код	об'єм
601223624	1

Fullmoto

4T 20W-40



Олива для двигунів та трансмісій мотоциклів

Для 4-тактних мотоциклів
з повітряним або водяним
охолодженням, систем сухого
або вологого зчеплення.

СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

API SN
JASO MA/MA2



код	об'єм
601224003	0.8

Fullmoto

4T 10W-50



Мотоциклетна олива на синтетичній основі

Високий індекс в'язкості забезпечує
надзвичайно високу продуктивність
4-тактних двигунів за будь-яких умов
експлуатації та манер водіння.

СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

API SN
JASO MA/MA2



код	об'єм
602083692	205

РІДИНИ ДЛЯ АКПП



atf CVT



Синтетична рідина для безступеневих коробок передач (CVT)

Забезпечує ефективний захист від зношування та плавне перемикавання передач. Захищає ремені та розсіює тепло.

СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

CHRYSLER NS-2 / CVTF+4
CVT FLUID J1 • CVT FLUID DFE
DAIHATSU AMMIX CVT FLUID DC
FORD CVT23 • HONDA HCF-2
MAZDA CVTF 3320 • MINI COOPER EXL799
NMC DIAQUESS ATF SP-III
NISSAN CVT FLUID NS-1 / NS-2 / NS-3
SUBARU i-CVT / i-CVT FG
SUZUKI CVT FLUID 3320
SUZUKI VT FLUID Green 1 / 2
TOYOTA FLUID TC / TE

код	об'єм
601222627	1



atf ХО



Високоєфективна синтетична рідина для автоматичних трансмісій

Рекомендується до застосування в автоматичних трансмісіях легкових, легких комерційних та вантажних автомобілів нового покоління.

СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

ALLISON C-4
ALLISON TES-295
GM DEXRON III-H
FORD MERCON
MAN 339 TYPE V2/Z2/Z11
MB-APPROVAL 236.9
ZF TE-ML 20B/14B/03D
VOITH H55.6336.xx
VOLVO 97341

код	об'єм
601216039	205



atf
MV

Рідина для автоматичних трансмісій широкого спектру застосування



Рідина для автоматичних трансмісій, яка створена на основі високотехнологічних присадок



СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

Audi, VW (VAG) G 052 162, G052 990, G055 025
BMW 7045 E, ETL-8072 B, LA 2634, LT 71141
HONDA ATF Z-1 • HYUNDAI/KIA SP-II, SP-III, JWS 3314, JWS 3317 JWS 3309
Idemitsu K17 • HYUNDAI ATF RED-1K
Mazda ATF-M III, ATF-MV • JASO 1-A
MB-APPROVAL 236.1, 236.6, 236.7, 236.8 236.9, 236.10
MITSUBISHI SP-II/III/IV, ATF-J2/J3
NISSAN 402, NISSAN MATIC-D, J, K
PSA AL-4 • Renault DP-0 • SUBARU ATF, ATF-HP
SUZUKI 3314, 3317 • TOYOTA TYPE T, T-II, T-III, T-IV
Volvo 4, 5, 6 speed (P/N 1161621, 1161540/1161640)
ZF TE-ML 11

код	об'єм
601222665	1

atf
DX VI

Синтетична рідина для автоматичних трансмісій



Для автоматичних коробок передач та систем кермового управління, де потрібні рідини рівня GM Dexron VI, Ford Mercon LV та JASO 1-A LV



СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

AUDI/VW G 055 005-A / A1/A2/A6 • BENTLEY PY112995PA
BMW JWS 3309 (T-IV), ATF 6 / 7, ZF 5HP18FL/5HP24/5HP30 / 7045E
CHRYSLER ATF+, +2, +3 (MS 7176E) /DODGE MOPAR SP IV
FIAT T-IV Type, JWS 3309
FORD MERCON, WSS-M2C138-CJ / WSS-M2C922-A1
GM DEXRON VI • HONDA ATF-Z1 / DW-1
HYUNDAI/KIA SP IV / SP IV M / M1 7 SPH V
JAGUAR ATF 3403M115/LT71141/ ZF 5H24
JASO M315-2013 1A / 1A-LV 7 2A
KIA ATF SP-II / II / IV / IVM / IVM1
LAND ROVER TYK500050 / LR0022460
MASERATI 231603 • MAZDA ATF D-II / ATF M-III / M-V / FZ / A7
NISSAN MATIC FLUID C/D/J/K/S/W
OPEL/GM 19 40 700/767/21005966/22 17466
PEUGEOT/CITROEN Z 000169756, AL4 / B71 2340
TOYOTA ATF D-II/III/T-III/T-IV/WS
VOLVO 97325/97335/CE 97340/PN1161521
ZF TE-ML 05L / 09 / 11A / 11B / 21L

об'єм

601226090 1

atf DX III

Високоєфективна рідина для автоматичних трансмісій

Для автоматичних трансмісій і систем гідропідсилювача керма, де вимагається відповідність специфікаціям GM Dexron III G та Ford Mercon.



СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

ALLISON C-4 • ALLISON TES 389
BMW 81 22 9 400 272/275, 81 22 9 407 738,
83 22 0 403 248, 83 22 9 407 765/807/858/859
CAT TO-2 • DTFR 13C100/13C170 (önceki
MB APPROVAL 236.1 / 236.9)
FORD MERCON • GM DEXRON IIIH / III G / IID
GM TYPE A SUFFIX A (TASA)
MAN 339 TYPE L1/V1/Z1 • OPEL 19 40 707 / 19 40 767
VOITH H55.6335.XX • VOLVO 97341
VW TL 521 62 (G 052 162)
ZF TE-ML 02F, 03D, 04D,
09, 11B, 14A, 14B, 17C

код	об'єм
601223754	1
601224553	20
601216619	205



atf DX II

Рідина для автоматичних трансмісій легкового та комерційного транспорту

Відповідає технічній специфікації GM Dexron II.

СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

ALLISON C-4
FORD MERCON
GM DEXRON IID
GM TYPE A SUFFIX A
MAN 339 TYPE V1/Z1
MB-APPROVAL 236.1
VOITH H55.6335.xx
VOLVO 97341
ZF TE-ML 17C / 14B / 14A /
11B / 09 / 04D / 03D / 02F

код	об'єм
601223747	1
601221958	20
601216565	205



Fullgear

HYP EP 75W-90



Трансмісійна олива для механічних передач транспортних засобів

Високоєфективна автомобільна трансмісійна олива для систем гіпоїдних передач, диференціалів та мостів, що працюють за екстремальних умов. Спеціальна формула оливи забезпечує відмінний захист від зношування високонавантажених редукторів та є сумісною із кольоровими металами допоміжних матеріалів



СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

API GL-5/GL-4
MIL-L-2105D

код	об'єм
601223648	1
601216053	15 кг
601216053	16

Fullgear

HYP EP 80W-90



Трансмісійна олива для систем гіпоїдних передач диференціалів та мостів

Забезпечують ефективний захист при екстремальних умовах експлуатації. Сумісні з матеріалами ущільнень, запобігають протіканням.



СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

API GL-5
MAN 342 M-2
MIL-L-2105D (80W-90)
ZF TE-ML 05A, 7A, 12E, 16B, 16C, 16D, 17B, 19B, 21A (80W-90)
ZF TE-ML 05A / 7A / 12E / 16B, C, D / 17B / 19B / 21B (75W-90)

код	об'єм
601221101	3
601216251	16 л
601223693	16 кг
601216268	205

fullgear

HYP EP 75W-80



Синтетична трансмісійна олива для механічних коробок передач легкових автомобілів

Синтетична трансмісійна олива, яка розроблена для використання в агрегатах трансмісії легкових автомобілів.

СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

API GL-4 Plus

API GL-5

PSA B71 2330

код	об'єм
601222757	1
601222764	3



fullgear

EP 80W-90



Високоєфективна автомобільна трансмісійна олива

Підходить для використання у трансмісіях, диференціалах і мостах, що працюють в середніх та легких умовах експлуатації.

СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

API GL-4

код	об'єм
601223679	3
601223686	16 л
601216213	16 кг
601216220	205



antifreeze

EXTENDED LIFE



Концентрований охолоджувач подовженого строку експлуатації на основі етиленгліколю

Продукт розроблено із застосуванням технології органічних кислот (OAT). Не містить амінів, нітритів, фосфатів і силікатів.

СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ



ASTM D 3306 • CUMMINS (ISBE двигуни)
DEUTZ TR-0199-99-1115 • FORD WSS-M97B44-D
GM 6277M • JOHN DEERE
MAN 324 TYPE SNF • MB-APPROVAL 325.3
MWM 0199-99-2091

код	об'єм
601224072	1
601224089	3
601224126	16 кг
601216671	205

MTU/WARTSILA/
WAUKESHA
KOBELCO/KOMATSU/
LIEBHERR
RENAULT TYPE D
VOLVO • W TL 774-F
(G12+) • DAF 74002

antifreeze

SUPER



Високоякісна охолоджувальна рідина на основі етиленгліколю

Для застосування в системах
охолодження різноманітних тран-
спортних засобів та будівельного
обладнання в будь-яку пору року.

СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ



BS 6580:1992
TS 3582

код	об'єм
601224096	1
601224102	3
601224119	16 кг
601216725	205

antifreeze
SPECIAL



Концентрований охолоджувач на основі етиленгліколю

Особливо рекомендується до використання в системах охолодження двигунів, виготовлених зі сплаву алюмінія і заліза. Не містить нітритів, амінів і фосфатів.

СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

ASTM D 4985/3306 • AFNOR NF R 15-601
BMW N 600 69.0 • BS 6580:1992
JENBACHER TA-Nr. 1000-0201
LIEBHERR TLV 035/23009 A
MAN 324 TYPE NF • DEUTZ TR-0199-99-1115
MB-APPROVAL 325.0
MTU MTL 5048 • OPEL/GM B 040 0240
ÖNORM V 5123 • PORSCHE 968/944/928/924
SAE J1034 • VW TL 774-C

код	об'єм
601216756	205



hbf

DOT 4

Синтетична високоефективна гідравлічна гальмівна рідина



Рідина на основі поліетиленгліколю, гліколевого ефіру та з застосуванням спеціальних присадок.

СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

FMVSS 116 DOT 4
ISO 4925
SAE J 1704/1703

код	об'єм
601223761	0,5



arga
COMPLEX 2



**Високоєфективне консистентне мастило
для високонавантажених автомобілів**

Розроблено на основі високоякісних базових олив та антиокислювальних, антикорозійних, протизношувальних (AW) та EP-присадок.

СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

NLGI 2

KP 2 N-30 (DIN 51502)

L-XCDEB-2 (ISO 6743-9)

CNH MAT 3550 Grade B



код	кг
800000067	18
800000112	180

arga
SUPER EP 2



**Багатофункціональне автомобільне
мастило для експлуатації в
умовах екстремального тиску**

Рекомендується для використання у підшипниках кочення у вузлах і агрегатах автомобілів для умов з діапазоном робочих температур від -20°C до 120°C.

СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

NLGI 2

KP 2 K-30 (DIN 51502)

L-XCCEB-2 (ISO 6743-9)

CNH MAT 3550 GRADE A



код	кг
800000068	18
800000117	180

[illegible]

opet

**опетного
водія помітно**



Офіційний ексклюзивний імпортер
мастильних матеріалів «opet» в Україні:

ТОВ «Фукс Мастила Україна»

79069, м. Львів, вул. Шевченка, 327-А

+38 (032) 235 08 10/-13 | fuchsua@fuchs.com | opet.ua

f / Opet.Lubricants